



## Mobil Special™ Plus

Mobil Passenger Vehicle Lube , South Korea

고성능 자동차용 엔진오일

### 제품 설명

Mobil Special™ Plus는 엔진을 보호하고 청결을 유지하는 고성능 가솔린 엔진오일 제품군입니다. Mobil Special Plus는 광범위한 사용 개소와 운전 조건에서 사용하는 것을 추천합니다. 가솔린, CNG 또는 LNG를 연료로 사용하는 승용차의 사용 개소에 적합합니다

### 특징 및 장점

- 엔진 마모 및 부식 감소에 도움을 줍니다.
- 엔진을 깨끗히 유지합니다.
- 낮은 온도에서도 쉽게 시동이 걸리도록 해주는 다급 점도 엔진 오일입니다.
- 우수한 저온 물성

### 규격 및 승인

<b>Mobil Special은 다음과 같은 것의 요구 조건을 충족합니다:</b>		
API SM		X

### 일반 물성

Mobil Special Plus	테스트 방법	단위		
SAE 등급			5W-30	10W-40
외관	시각적 판단		밝기와 투명도	밝기와 투명도
점도 @ 100 °C	ASTM D445	cSt	10.1	14.0
CCS 점도	ASTM D5293	cP	5900 @ -30 °C	6260 @ -25 °C
황산화 회분	ASTM D874	wt%	0.8	0.8
인화점	ASTM D92	°C	223	223
유동점	ASTM D97	°C	-36	-36
아연	ASTM D4951	wt%	0.09	0.08

### 건강과 안전

현재 알려진 정보에 의하면, 이 제품은 물질 안전 보건 자료(MSDS)에 제시된 권장 사항과 위에 언급한 사용 개소 및 용도에 사용할 경우 건강에 악영향을 미치지 않을 것으로 예상됩니다. MSDS는 거래하시는 대리점이나 인터넷을 통해서 구하실 수 있습니다. 본 제품을 위에 언급한 사용 개소 및 용도 이외의 목적으로 사용하지 마십시오. 사용한 제품을 폐기할 때는 환경 보호에 유의하십시오.

Mobil 로고와 페가수스 디자인은 Exxon Mobil Corporation 혹은 그 자회사의 상표입니다.

09-2019

모빌코리아유통유주

서울시 중구 한강대로 416 서울스퀘어빌딩 22층

+82-2-750-8700

일반적으로 대표성상은 정상제품에 있어 허용오차가 있을 수 있으며 제품 규격에 정확히 부합하지 않을 수 있습니다. 제품 성능에 영향을 미치지 않는 범위내에서의 오차는 정상적으로 생산된 제품이나 생산지역의 차이에 따라 발생 할 수가 있습니다. 여기에 수록된 내용은 사전통보 없이 변경 될 수 있습니다. 모든 제품들이 해당지역의 여건에 따라 공급되지 않을 수 있습니다. 보다 자세한 사항은 각 지역 ExxonMobil 사무실로 연락 주시거나 [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

사이트에 방문하여 주시기 바랍니다. 엑손모빌은 에쏘, 모빌, 또는 엑손모빌의 이름으로 수많은 자회사 및 계열사로 구성되어 있습니다. 본 문서에 있는 내용은 어떠한 지역 법인 실체의 독립성을 무효화하거나 폐지 할 의도가 없음을 명백히 밝히는 바 입니다. 해당 지역에서 행하여지는 모든 활동과 책무는 해당 지역 엑손모빌 자회사에 있습니다.

Energy lives here™

ExxonMobil



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved