



Mobilarma 500 Serie

Mobil Industrial, Belgium

Roestwerende olie

Productbeschrijving

Mobilarma 500 Serie zijn veelgebruikte producten, voornamelijk bedoeld als inloop- of conserveringsoliën die effectieve bescherming bieden tegen roest inwendige oppervlakken van machines. Ze zijn uitzonderlijk geschikt als inloop- en beschermolie voor benzine- en dieselmotoren. Het product verdringt wat metaaloppervlakken en vormt een sterke waterwerende film om roest en corrosie tegen te gaan. Mobilarma 500 Serie oliën nemen vocht op en vormen een water-emulsie zodat de machinedelen, in contact met elkaar, nog steeds worden gesmeerd. Hun hoge chemische stabiliteit en hun anti-slijtage en detergerende eigenschappen maken hen geschikt als zeer goede smeermiddelen voor een beperkte gebruiksperiode. In de meeste gevallen behoeft het achterblijvend roestwerend middel worden nagespoeld, indien de machine met smeerolie of hydraulische olie wordt afgevuuld.

Naspoelen met smeerolie is echter toch aanbevolen om de laatste resten Mobilarma te verwijderen indien:

1. Mobilarma 500 niet voldoet aan de oliespecificaties van de fabrikant van de machine bij de opgegeven belasting en temperatuur.
2. Het afdalen van de olie moeilijk is en achterblijvende olie in het carter moeilijk te vermijden is.
3. Het achterblijven van Mobilarma de eigenschappen van de voorgeschreven olie negatief beïnvloedt, zoals bv: de verhoging van het vlokpunt in koelinstallaties, vorming van emulsies met vocht of het verlagen van anti-slijtage eigenschappen in hydraulische installaties.
4. Het verminderen van de waterafscheiding van de verse smeerolie in turbines en gelijkaardige machines.

Eigenschappen en Voordelen

Mobilarma 500 producten zijn goede smeermiddelen met goede roestbescherming. Dit laat veilige opslag toe van machines die niet onmiddellijk in gebruik worden genomen, of tijdelijk in dienst zijn, bij lage of gemiddelde belasting voor een beperkte duur.

Deze producten verschaffen goede roestbescherming en verminderen de kans op beschadiging die kan optreden in periodes van niet gebruik. Ze vermijden reiniging- of spoeloperaties vóór het terug in gebruik nemen van machines.

Eigenschappen	Voordelen
Zeer goede roest- en corrosie bescherming.	Hoog roestbescherming tijdens seizoensopslag. Lagere reinigingstijden vereist voordat machines terug in productie worden geplaatst. Verdringt water van metaaloppervlakken en vormt sterke beschermde film.
Effectieve anti-slijtage eigenschappen.	Beschermt tegen slijtage
Dubbel effect als smeermiddel en roestbescherming.	Lagere kosten en minder tijd voor inlopen, testen en afstellen. Vermijdt onnodig spoelen met- en afdalen van olie.

Toepassingen

- Inloop- en conserveringsolie voor machines en industrieel materiaal.
- Bescherming van turbines die worden opgelegd.
- Hydraulische installaties waar vocht aanwezig is en waar emulsievorming de installatie in zijn werking niet hindert.
- Als test- en kalibreerolie.

Typische kenmerken

Mobilarma 500 Series	522	524
Viscositeit, ASTM D 445		
cSt @ 40°C	28.8	88.4
cSt @ 100°C	5.0	10.5
Viscositeit Index, ASTM D 2270	95	95
Stolpunt, °C, ASTM D 97, max	-24	-18

Mobilarma 500 Series	522	524
Vlampunt, °C, ASTM D 92, min	182	218
Dichtheid 15°C, ASTM D 4052, kg/L	7.3	7.36

Gezondheid en Veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. MSDS'n zijn beschikbaar aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt p dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Het Mobil logo, het Pegasus ontwerp en Mobilarma zijn handelsmerk van Exxon Mobil Corporation, of van een van haar ondernemingen.

09-2019

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed h op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande bericht gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpers ga naar www.exxonmobil.com

ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niet document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig lokale ExxonMobil onderneming rusten.

