



Socony Oven Conveyor smeermiddel

Mobil Industrial , Belgium

Industriële kettingolie

Beschrijving

Socony Oven Conveyor Lubricant is een hoogwaardige kettingolie, voor de smering van ovenconve kettingen tot temperaturen tot +200°C. Geformuleerd van een basisolie met een lage viscositeit aanhechtende grafiet. De basisolie dient als drager van het grafiet en penetreert tussen de bewege kettingdelen. De basisolie is bij bedrijfstemperaturen voldoende vluchtig om volledig te verdam zonder klevend residu achter te laten.

Socony Oven Conveyor Lubricant kan het best worden aangebracht in de koude kettingzone, waar de basisolie de kans krijgt te penetreren in de kettingpen- en bus verbindingen. In de hete ketting zal de basisolie verdampen en blijft een smerende filmlaag van grafit achter. De kettingolie is me kwast of met een centrale druppel- of nevelsmering aan te brengen.

Eigenschappen en Voordelen

Socony Oven Conveyor Lubricant is een speciaal geformuleerd product met uitmunte smeereigenschappen voor ovenkettingen.

Specifieke eigenschappen en voordelen zijn:

Eigenschappen	Voordelen
Zeer goede smeereigenschappen van de vaste smeerstof grafiet.	Vermindert slijtage en bespaart vervangingskosten
Zeer goed penetrerend vermogen in de ketting pen- en busverbindingen.	Betrouwbare smering voor een efficiënte en ge matige kettingloop.
Geen klevende neerslagvorming.	Vermindert machinestops voor reparatie en leidt t lagere onderhoudskosten.

Toepassingen

Socony Oven Conveyor Lubricant is een hoogwaardig smeermiddel en specifiek ontwikkelt voor smering van hete ovenconveyor kettingen bij temperaturen tot +200°C.

Specifieke applicaties zijn:

- Glasvezel- en steenwolisolatie productie.
- Vezelplaatproductie, kunststofindustrie en textielindustrie.

Typische kenmerken

Socony Oven Conveyor Lubricant	
Viscositeit, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	13.3
cSt @ 100°C	3.7
Vlampunt, °C, ASTM D 92	265
API gewicht, ASTM D 4502	34.2

Gezondheid en Veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. MSDS'n beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Het Mobil logo, het Pegasus ontwerp en Socony zijn handelsmerk van Exxon Mobil Corporation, of een van haar ondernemingen.

09-2019

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM
CHEMICAL, BV
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com

ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.

The ExxonMobil logo, featuring the word "Exxon" in a bold, sans-serif font and "Mobil" in a similar font, with a stylized "X" connecting the two.The Exxon logo, which is a stylized "X" inside a circle.The Mobil logo, which is the word "Mobil" in a bold, sans-serif font.

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved