



Mobil Rarus™ Series

Mobil Industrial , Netherlands

Ethyleen compressorolie

Productbeschrijving

Mobil Rarus™ PE R-A, R-B, R-C en R-D 220 zijn viskeuze, kleurloze oliën van ISO-viscositeitsklasse 220 en zijn specifiek ontworpen voor de smering van zwaard ethyleen compressoren. Ze zijn samengesteld uit zuivere, verzadigde koolwaterstofoliën (witte oliën) en verrijkt met additieven die de wrijving verminderen en radicalen vasthouden.

Bij de productie van polyethyleen wordt het ethyleengas met behulp van hoge snelheid zuigercompressoren samengeperst tot een hoge druk van 3000 bar. B toepassingen kan het smeermiddel van de compressor in contact komen met het polyethyleen in het polymerisatie proces. Deze omstandigheden vereisen een sm die over een acceptabele zuiverheid beschikt en waarvan bekend is dat hij de eigenschappen van het polyethyleen niet aantast.

Mobil Rarus PE R-A, R-B, R-C en R-D 220 zorgen voor een goede smering van de compressorcilinders en zijn compatibel met het polyethyleen proces. Deze kunnen worden gebruikt bij de productie van polyethyleen dat mogelijk in contact komt met voedingsmiddelen, zoals in voedselverpakkingen. Mobil Rarus PE R-A, R-C en R-D 220 hebben een goede thermische en chemische stabiliteit. Kan worden ingezet tot 3000 bar, afhankelijk van het injectiesysteem en de temperatuur. Reactieve gascomponenten en onzuiverheden kunnen een reactie veroorzaken binnenin de compressor, wat slibvorming kan veroorzaken en vervolgens slechte smering. De additieven voorkomen dit en reduceren tevens de slijtage van de lagerbussen.

Mobil Rarus PE R-A 220 wordt aanbevolen bij uiterst reactieve gascomponenten.

Mobil Rarus PE R-B 220 wordt aanbevolen voor laag reactieve onzuiverheden. De additieven vertonen een geringe vluchtigheid en migratie. Het product is geschikt voor toepassingen met contact met vette voedingsmiddelen.

Mobil Rarus PE R-C 220 wordt aanbevolen bij gascomponenten met een matige reactiviteit.

Mobil Rarus PE R-D 220 wordt aanbevolen voor specifieke, uiterst zware hoge druk toepassingen.

Eigenschappen en voordelen

Mobil Rarus PE R-A, R-B, R-C en R-D 220 zijn specifiek ontwikkeld voor een langdurige en probleemloze compressor werking. De Mobil Rarus PE R-A, R-B, R-C en R-D 220 producten zijn NSF H1 geregistreerde smeermiddelen voor voedingsmiddelen apparatuur ("Smeermiddelen voor incidenteel contact met voedingsmiddelen") voldoen aan de vereisten voor smeermiddelen met incidenteel contact met voedingsmiddelen (FDA 21 CFR 178.3570) en verwerkingshulpmiddelen zoals gebruik bij de productie van olefin polymeren bedoeld voor gebruik in contact met voedingsmiddelen (FDA 21 CFR 177.1520).

Mobil Rarus PE R-A, R-B, R-C en R-D 220 compressoroliën bieden de volgende voordelen:

- Geschikt voor toepassingen waarbij contact met voedingsmiddelen mogelijk is
- Geen aantasting van polyethyleeneigenschappen dankzij de hoge zuiverheidsgraad
- Uitstekende smering van de cilinders helpt de levensduur van de compressor te verlengen
- Goede thermische en chemische stabiliteit resulteert in minder afzettingen en verlenging van de levensduur van de olie

| Eigenschappen                                             | Voordelen en mogelijke voordelen                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoog gehalte aan neutrale en laag reactieve componenten   | Geen invloed op katalytische polymerisatiereacties                                                  |
| Uiterst zuivere componenten.                              | Veroorzaakt geen verkleuring of geur in het polymere eindproduct                                    |
| Componenten goedgekeurd voor contact met voedingsmiddelen | Geschikt voor de productie van polymeren voor voedselverpakkingen                                   |
| Lage polariteit                                           | Geschikt voor de productie van polymeren voor elektrische isolatie en dunne tassen (plastic tassen) |
| Producten van de hoogste kwaliteit                        | Minder stilstand voor onderhoud                                                                     |

Toepassingen

Mobil Rarus PE R-A, R-B, R-C en R-D 220 zijn geschikt voor de volgende toepassingen:

- Zwaarbelaste ethyleen compressoren

- Compressoren die worden ingezet bij de productie van polyethyleen dat in contact komt met voedingsmiddelen

### Specificaties en goedkeuringen

| Dit product is geregistreerd volgens de eisen van: | R-A 220 | R-B 220 | R-C 220 | R-D 220 |
|----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| NSF H1                                             | X       | X       | X       | X       |

| Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van: | R-A 220 | R-B 220 | R-C 220 | R-D 220 |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Burckhardt VSB 1001180                                 | X       |         | X       |         |
| FDA 21 CFR 177.1520                                    | X       | X       | X       | X       |
| FDA 21 CFR 178.3570                                    | X       | X       | X       | X       |

### Eigenschappen en specificaties

| Eigenschap                                                       | R-A 220  | R-B 220  | R-C 220  | R-D 220  |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Klasse                                                           | ISO 220  | ISO 220  | ISO 220  | ISO 220  |
| Zuurgetal, mgKOH/g, ASTM D974                                    | 6,1      | 6,1      | 6,1      |          |
| Dichtheid bij 15 C, kg/l, ASTM D4052                             | 0,878    | 0,874    | 0,876    | 0,872    |
| Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92                       | 210      | 210      | 210      | 200      |
| Kinematische viscositeit bij 40 C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445 | 220      | 226      | 226      | 220      |
| Stolpunt, °C, ASTM D97                                           | - 12 max | - 12 max | - 12 max | - 12 max |
| Kleur, saybolt, ASTM D156                                        | +21 min  | +24 min  | +24 min  | +24 min  |
| Watergehalte, mg/kg, ASTM D6304                                  | 50       | 50       | 50       |          |

### Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op <http://www.msds.exxonmobil.com/psims.aspx>

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

09-2021

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Automotive products: 0800 0229118

Industrial products: 0800 0229120

Fax: 0800 0229222

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entity.

