



## Mobil Clean Industrial

Mobil Industrial, Poland

Środek czyszczący

### Opis produktu

Mobil Clean Industrial to wysokiej jakości węglowodór o wąskim zakresie temperatur wrzenia bez zawartości chloru. Jest on prawie całkowicie bezwonny i odparowuje w stosunkowo niskich temperaturach.

Mobil Clean Industrial posiada dobre właściwości rozpuszczające pozostałości olejowych i smarowych pozostałych na częściach maszyn po obróbce metalu. niskiemu napięciu powierzchniowemu produkt ten cechuje się bardzo dobrym nawilżeniem powierzchni metalowych, co wpływa na jego doskonałe właściwości czyszczące. Wąski zakres temperatur wrzenia sprawia, że Mobil Clean Industrial szybko wyparowuje w temperaturze pokojowej, nie pozostawiając osadu.

Właściwości Mobil Clean Industrial wynikają z doskonałej równowagi pomiędzy temperaturą zapłonu i parowania (szybkością schnięcia) bez ujemnego wpływu na bezpieczeństwo użytkownika.

### Właściwości i zalety

- Całkowite odparowanie sprawia, że komponenty pozostają czyste i suche.
- Produkt prawie całkowicie bezwonny.
- Wysoki poziom czystości bez zawartości chloru
- Dobre zdolności rozpuszczalne i, co za tym idzie, również wysoki potencjał w zakresie oczyszczania olejowych i tłustych osadów pozostałych na powierzchniach metalowych
- Prawie całkowicie wolny od węglowodorów aromatycznych
- Wąski zakres destylacji prowadzi do optymalnych właściwości w zakresie odparowywania

### Zastosowania

Mobil Clean Industrial jest zwykle używany do odtłuszczania i oczyszczania części metalowych. Produkt ten jest przyjazną dla środowiska alternatywą rozpuszczalników zawierających chlor, takich jak np. TRI czy tetrachloroetylen, które są wykorzystywane w tego typu aplikacjach.

Mobil Clean Industrial może być używany w następujących aplikacjach czyszczących:

Mobil Clean Industrial jest produktem łatwopalnym i korzystając z niego należy przestrzegać właściwych środków ostrożności.

- Szczotkowanie, sprayowanie, pokrywanie powierzchni przez zanurzenie
- Czyszczenie ultrasoniczne
- Systemy czyszczące płynami, które zostały dostosowane do odtłuszczania parą
- Duże połączone systemy czyszczące, np. pokrywanie powierzchni przez zanurzenie i sprayowanie.

### Typowa charakterystyka fizykochemiczna

| Metoda testowania          | Test      | Jednostki | Mobil Clean Industrial |
|----------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| Barwa                      | Saybolt   |           | +30                    |
| Gęstość w temp. 15°C       | ISO 12185 | kg/l      | 0,763                  |
| Temperatura zapłonu (PM)   | ISO 2719  | [°C]      | 58                     |
| Właściwości destylacyjne   |           | [°C]      |                        |
| - Początkowy punkt wrzenia |           |           | 175                    |
| - Końcowy punkt wrzenia    |           |           | 195                    |

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na : internetowej: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

12-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .

Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.

Al. Jerozolimskie 98

00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: <https://www.mobil.pl/contact-us>

Tel +48 22 556 29 00

Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowi specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.

**ExxonMobil**

Exxon Mobil Esso xto

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved