



Серия Mobil SHC™ 500

Mobil industrial , Kazakhstan

Гидравлические масла

Описание продукта

Продукты серии Mobil SHC™ 500 представляют собой гидравлические масла с высокими эксплуатационными характеристиками, созданные на с синтезированных углеводородных базовых масел, не содержащих парафина, в сочетании с тщательно разработанной стабильной системой присадо высококачественные гидравлические масла с высокой стойкостью к сдвигу в широком температурном диапазоне обладают контролир низкотемпературной прокачиваемостью и надежной защитой от износа пластинчатых, поршневых и шестеренчатых насосов высокого давления. Также и очень высокие индексы вязкости, способствующие эффективным низко- и высокотемпературным характеристикам и делающие эти масла подходящи оборудования, которые эксплуатируются в широком температурном диапазоне, от низких пусковых до высоких рабочих температур. Масла серии Mo 500 имеют высокую стойкостью к сдвигу, что позволяет применять их в условиях высоких давлений и температур в течение продолжительных пер времени без потери критически важных эксплуатационных свойств.

Масла серии Mobil SHC 500 способствуют продлению срока службы как самого масла, так и фильтров и обеспечивают надежную защиту оборудовани позволяет снизить затраты как на техническое обслуживание , так и на утилизацию отработанного продукта. Эти масла были разработаны в сотрудниче крупнейшими производителями оборудования с целью удовлетворения жестким требованиям гидравлических систем, в которых примен высокопроизводительные насосы высокого давления, а также для надежной эксплуатации других важных узлов гидравлических систем, напр высокопрецизионных сервоклапанов или гидравлики высокоточных станков с числовым программным управлением (ЧПУ). Эти продукты отвечают основным современным требованиям к эксплуатационным свойствам гидравлических масел со стороны производителей гидравлического оборудо: компонентов, изготовленных из различных металлов и конструкционных материалов, при этом обеспечивается возможность применения только с продукта с очень высокими эксплуатационными характеристиками в широком диапазоне оборудования. Масла серии Mobil SHC 500 разработаны к работы в гидравлических системах, эксплуатируемых в тяжелых условиях, для которых требуются надежная защита от износа и прочность смазочной пл. так и для применения в системах, не нуждающихся в противоизносных свойствах гидравлических масел.



* Изображение Energy Efficiency является товарным знаком ExxonMobil Corporation. Энергоэффективность связана исключительно с производительн жидкости по сравнению со стандартными гидравлическими жидкостями ExxonMobil. Применяемая технология позволяет увеличить КПД гидравлич насосов на величину до 6%, по сравнению с маслами серии Mobil DTE 20, при тестировании в стандартных гидравлических системах. Утвержден энергосберегающих свойствах этого продукта основано на результатах испытаний жидкости, проводившихся в соответствии с действующ промышленными стандартами и протоколами. Повышение энергоэффективности зависит от конкретных условий эксплуатации и применения.

Особенности и преимущества

Гидравлические масла серии Mobil SHC 500 обладают эффективными низко- и высокотемпературными свойствами, способствующими обеспе дополнительной защиты оборудования. Их стойкость к окислению позволяет увеличивать интервалы замены масла и фильтров, обеспечивая очень вы степень чистоты систем и бесперебойную эксплуатацию. Их высокоэффективные противоизносные свойства и прочность смазочной пленки обеспеч высокие эксплуатационные показатели оборудования, такие как сокращение количества отказов и увеличение срока службы работы оборудования, итоге, способствует повышению производительности. Контролируемая деэмульгирующая способность этих масел обеспечивает как хорошую их ра системах, загрязненных небольшими количествами воды, так и возможность эффективного отделения большого количества воды.

Особенности	Преимущества и потенциальные выгоды
Специально разработанные синтетические базовые масла	Способствуют увеличению интервалов технического обслуживания оборудования Более высокая степень чистоты системы и снижение количества случаев заедания клапанов Способствуют улучшению фильтруемости

Особенности	Преимущества и потенциальные выгоды
Эффективные противоизносные свойства	Способствуют снижению износа компонентов Способствуют защите компонентов систем, изготовленных из различных металлов
Высокий индекс вязкости	Широкий температурный диапазон применения Способствует обеспечению защиты оборудования при запуске при низких температурах Способствует защите узлов и деталей системы при высоких рабочих температурах
Стойкость к окислению	Способствует продолжительному сроку службы масла, оборудования и фильтров
Надежная защита от коррозии	Способствует предотвращению коррозии рабочих поверхностей компонентов гидросистем Помогает снижать негативное воздействие влаги в системах Способствует обеспечению защиты от коррозии узлов и деталей, в конструкциях кот применяются различные металлы
Хорошая совместимость с различными конструкционными материалами	Способствует снижению требований к складским товарным запасам
Отвечает требованиям широкой номенклатуры гидравлического оборудования	Один продукт может заменить несколько, что способствует оптимизации складских това запасов и снижению вероятности ошибочного применения
Эффективная деаэрирующая способность	Способствует снижению пенообразования и его негативных последствий
Контролируемая деэмульгирующая способность	Обеспечивает защиту и смазывание систем, в которых присутствует небольшое количество вла Легко отделяет большое количество воды
Инновационные свойства, обеспечивающие чистоту системы	Способствуют снижению образования отложений и шлама в системе Способствуют защите критически важных узлов, например, сервоклапанов, повышая скорос точность срабатывания системы и минимизируя сбой в их работе

Применение

- Гидравлические системы, в которых возможно образование отложений, например, в современных станках с ЧПУ, и особенно там, где примен сервоклапаны
- Системы, в конструкции которых применяются различные металлы
- Пластинчатые, поршневые и шестеренчатые насосы высокого давления
- Системы, в которых типичны низкая пусковая температура и/или очень высокие рабочие температуры
- Системы, где неизбежно присутствие небольшого количества воды.
- В системах, содержащих зубчатые передачи и подшипники
- Системы, которые требуют масла с высокой несущей способностью и защитой от износа
- Области применения, где защита от коррозии тонкой масляной пленкой является обязательным условием, например, системы, содержащие влагу

Спецификации и одобрения

Продукция имеет следующие одобрения:	524	525	526
DENISON HF-0	X	X	X
DENISON HF-1	X	X	X
DENISON HF-2	X	X	X

Свойства и характеристики

Свойство	524	525	526	527
Класс	ISO 32	ISO 46	ISO 68	ISO 100
Вязкость по Брукфилду при -18°C, мПа·с, ASTM D2983	923	1376	2385	4500
Коррозия медной пластины, 3 часа при 100°C, ном.значение, ASTM D130	1B	1B	1B	1B
Плотность при 15°C, кг/л, ASTM D4052	0,853	0,852	0,854	0,858
Дезэмульгируемость при 54 °C, ASTM D 1401, минут до 40/37/3	20	20	20	
Дезэмульгируемость при 82 °C, ASTM D 1401, минут до 40/37/3				20
Противозадирные свойства на шестеренчатом стенде FZG, ступень отказа, DIN 51354	9	10	11	11
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92	234	238	240	243
Испытания на пенообразование, последовательность I, стабильность, мл, ASTM D892	0	50	0	0
Испытания на пенообразование, последовательность I, склонность, мл, ASTM D892	50	50	50	50
Испытания на пенообразование, последовательность II, стабильность, мл, ASTM D892	0		0	0
Испытания на пенообразование, последовательность II, склонность, мл, ASTM D892	50	0	50	50
Испытания на пенообразование, последовательность III, стабильность, мл, ASTM D892	0	0	0	0
Испытания на пенообразование, последовательность III, склонность, мл, ASTM D892	50	50	50	50
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с, ASTM D445	6,4	8,54	11,52	15,94
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с, ASTM D445	32	46	68	100
Температура застывания, °C, ASTM D97	-56	-54	-53	-52
Защита от ржавления, методика B, ASTM D 665	УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО	УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО	УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО	УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬ
Индекс вязкости, ASTM D2270	144	154	158	160

Охрана труда и техника безопасности

Все используемые здесь товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний, если не указано иное.

03-2022

ООО «Мобил Ойл Лубрикантс»

Новинский бульвар, дом 31, 123242, Москва, Российская Федерация

+ 7 (495) 232 22 23

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступны местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ExxonMobil или посетите www.exxonmobil.com

ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие из которых содержат в своем наименовании Esso, Mobil и ExxonMobil. Ничего в настоящем документе не подразумевает отмену или преобладания над корпоративной независимостью местных организаций. Ответственность и отчетность за действия на местах остаются за местными аффилированными организациями ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved