



Mobil 1 Fuel Economy 0W-30

Mobil passenger vehicle lube , Kazakhstan

Полностью синтетическое моторное масло с улучшенными эксплуатационными характеристиками

Описание продукта

Mobil 1 является лидирующей в мире маркой синтетического моторного масла, с максимальными эксплуатационными и защитными свойствами.

Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 — наше проверенное и отлично зарекомендовавшее себя решение, обеспечивающее отличную защиту двигателя и повышение экономии топлива.

Особенности и потенциальные преимущества

Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 производится на основе собственной композиции современных синтетических базовых масел и тщательно сбалансированного пакета присадок. Оно создано для обеспечения непревзойденного уровня защиты, особенно при запуске в условиях низких температур. Основные характеристики и преимущества:

- Улучшенные антифрикционные свойства, повышающие экономичность
- Обеспечивает исключительную чистоту, удаляет накопившийся шлам
- Отличная способность работы в условиях низких температур, для легкого запуска и быстрой защиты двигателя от износа
- Высокоэффективные базовые масла для постоянной и долговременной защиты от износа

Применение

Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 рекомендуется для многих типов современных автомобилей, в том числе мощных бензиновых и дизельных (без дизельных сажевых фильтров) двигателей с турбонаддувом.

- Mobil 1 fuel Economy 0W-30 предназначено для обеспечения отличной защиты двигателя и экономии топлива.
- Mobil 1 fuel Economy 0W-30 рекомендовано для применения в условиях особо низких температур, для обеспечения легкого запуска и эффективного смазывания

Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации автомобиля для правильного выбора масла по классу вязкости и уровню свойств.

Спецификации и одобрения

| | |
|--|--|
| Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 превосходит следующие требования или соответствует им: | |
| ACEA A1/B1 | |
| API SL | |
| API SJ | |

| | |
|---|---|
| По данным ExxonMobil, Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 соответствует следующим требованиям к качеству: | |
| Ford WSS- M2C920-A | X |
| API CF | X |

Типичные показатели

| | |
|--|--|
| Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 | |
| Вязкость кинематическая, ASTM D445 cSt | |

| | |
|--|-------|
| Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 | |
| при 100°C | 10.0 |
| Зольность сульфатная, % мас., (ASTM D874) | 1.4 |
| Содержание фосфора, % мас., (ASTM D4951) | 0.1 |
| Температура вспышки, °C, (ASTM D92) | 228 |
| Плотность при 15,6°C, г/мл (ASTM D4052) | 0.849 |
| Общее щелочное число (ASTM D2896) | 11 |
| Показатель MRV при -30 °C, сП (ASTM D4684) | 19000 |
| Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS), мПа·с при 150 °C, ASTM D4683) | 3.0 |

Охрана труда и техника безопасности

По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Дополнительная информация и рекомендации приведены в "Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами". Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи, или через Интернет. Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Все используемые здесь товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний, если не указано иное.

09-2019

ООО «Мобил Ойл Лубрикантс»

Новинский бульвар, дом 31, 123242, Москва, Российская Федерация

+ 7 (495) 232 22 23

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступны на местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ExxonMobil или посетите www.exxonmobil.com

ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие из которых содержат в своем наименовании Esso, Mobil или ExxonMobil. Ничего в настоящем документе не подразумевает отмену или преобладания над корпоративной независимостью местных организаций. Ответственность и отчетность за действия на местах остаются за местными аффилированными организациями ExxonMobil.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved