



Mobil Antifreeze Extra

Mobil Ancillary , Russia

Антифриз с очень высокими эксплуатационными свойствами

Описание продукта

MobilAntifreezeExtra – это концентрированный антифриз с очень высокими эксплуатационными свойствами, который следует разводить употреблением.

Особенности и преимущества

Mobil Antifreeze Extra содержит Glystantin® G48® производства компании BASF. Mobil Antifreeze Extra разработан для защиты от коррозии и замерз двигателей из алюминия или черных металлов легковых или грузовых автомобилей и автобусов. Антифриз содержит смесь ингибиторов, предназначен для обеспечения высокого уровня защиты от коррозии таких узлов и деталей, как радиаторы, блоки и головки цилиндров, водяные насосы, в течени более лет эксплуатации. Mobil Antifreeze Extra не содержит нитритов, аминов и фосфатов.

Применение

Mobil Antifreeze Extra содержит Glystantin производства компании BASF. Glystantin® G48® компании BASF получил одобрения: Audi/Porsche/Seat/Skoda/VW TL 774-C, Rolls-Royce (с 1998 г.)/BMW BMW N 600 69.0, MAN 324 NF, Mercedes-Benz 325.0, MTU MTL 5048, Opel/Vauxhall (до 2000 г.) B 040 0240, Saab 6901599

До использования Mobil Antifreeze Extra должен быть разведен деионизированной водой, как рекомендуется производителем автомобиля (см. Та растворения). Водопроводная вода может быть использована, если она не очень жесткая. Не следует использовать сточную воду шахт, морскую солоноватую воду, рассол и технологическую сточную воду. Заполнение системы охлаждения автомобиля следует выполнять в соответст рекомендациями производителя автомобиля.

Показатели воды	
Жесткость, °dGH (ммоль/л)	0 - 20 (0 - 3.6)
Содержание хлоридов, долей на миллион макс.	100
Содержание сульфатов, долей на миллион макс.	100

Антифриз	Вода	Защита от замерзания
33 %	67 %	-18°C
50 %	50 %	-36°C
60 %	40 %	-52°C

Спецификации и одобрения

ExxonMobil рекомендует применять Mobil Antifreeze Extra там, где требуется
Glystantin® G48® компании BASF. Glystantin® G48® компании BASF получил одобрения: Audi/Porsche/Seat/Skoda/VW TL 774-C, Rolls-Royce (с 1998 г.)/BMW BMW N 600 69.0, MAN 324 NF, Mercedes-Benz 325.0, MTU MTL 5048, Opel/Vauxhall (до 2000 г.) B 040 0240, Saab 6901599

Типичные свойства

Mobil Antifreeze Extra	
------------------------	--

Mobil Antifreeze Extra	
Цвет	Сине-зеленый
Плотность при 20 °C, г/см3	1,12
Температура кипения, °C	› 165
Температура вспышки, °C	› 120
Значение pH	7,1 - 7,3
Запас щелочности (М/10 НCl), мл	13 - 15
Содержание воды, % макс.	3,5

Охрана труда и техника безопасности

По имеющейся информации, не ожидается, что этот продукт оказывает неблагоприятные воздействия на здоровье при использовании его по назначе
соблюдении рекомендаций, приведенных в "Бюллетене данных по безопасности". Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным оф
ответственным за продажи, или через Интернет, или Бюллетени будут предоставлены покупателям продавцом в соответствии с требованиями закона
продукт не должен применяться в других целях кроме, как по назначению. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по з
окружающей среды.

Логотип Mobil, изображение Пегаса, Mobilube и SHC являются торговыми знаками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний.

07-2023

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, подразделение ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA. Настоящая информация относится только к прод
поставляемым в Европу, включая Турцию, и страны бывшего Советского Союза.

ООО «Мобил Ойл Лубрикантс» : 123242, Москва, Новинский бульвар, д.31

Вы всегда можете связаться с нами по вопросам, касающихся продуктов Mobil, а также сервисных услуг: <https://www.mobil.ru/ru-ru/contact-us-technical>

+ 7 (495) 232 22 23

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не явл
составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не вли
эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступ
местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ExxonMobil или посетите www.exxonmobil.com
ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие из которых содержат в своем наименовании Esso, Mot
ExxonMobil. Ничто в настоящем документе не подразумевает отмену или преобладания над корпоративной независимостью местных органи
Ответственность и отчетность за действия на местах остаются за местными аффилированными организациями ExxonMobil.

