



Mobil Hydraulic 10W

Mobil commercial vehicle lube , Ukraine

Гидравлическое масло с высокими эксплуатационными характеристиками

Описание продукта

Mobil Hydraulic 10W представляет собой гидравлическое масло с высокими эксплуатационными характеристиками, изготавливаемое из высококачественных базовых масел со сбалансированной системой присадок, рассчитанной на удовлетворение широкого спектра требований при работе гидравлических систем в тяжелых условиях. Данный продукт разработан с использованием эффективного баланса беззольных дисперсантов и металлсодержащих детергентов в сочетании с ингибиторами для борьбы с окислением, износом и коррозией. Масло Mobil Hydraulic 10W применяется в различных гидравлических системах автомобилей и внедорожной техники.

Mobil Hydraulic Oil 10W идентично по составу гидравлическому маслу Essolube Hydraulic Oil 10W.

Особенности и преимущества

Масло Mobil Delvac Hydraulic 10W эффективно в разнообразных гидравлических системах и узлах, в которых используются детали из различных металлов и сплавов. Продукт хорошо работает, как при высокой, так и при низкой температуре благодаря высокому индексу вязкости. Отличная стойкость к окислению обеспечивает хорошую работоспособность при высокой температуре и увеличенных интервалах между техобслуживанием. Высокий уровень противоизносных свойств масла приводит к продлению срока службы оборудования и сокращению числа отказов. Mobil Delvac Hydraulic 10W совместимо с другими моторными маслами, в случае если происходит незапланированное смешивание. Основные преимущества этого масла:

| Особенности | Преимущества и потенциальные выгоды |
|---|---|
| Хорошая защита от образования высокотемпературных отложений и лака. Стойкость к старению и росту вязкости | Более чистые гидравлические системы Снижает износ, в особенности лопастных насосов и регулирующих клапанов. Предотвращает залипание лопастей По анализам состояния демонстрирует увеличение интервалов смены масла |
| Хорошая защита от износа | Снижает преждевременный износ и продлевает срок службы оборудования |
| Широкий температурный диапазон применения | Снижает износ при низкотемпературном пуске Создает эффективную и прочную масляную пленку в высокотемпературных условиях |
| Защищает от ржавчины и коррозии | Продление срока службы оборудования и снижение затрат на техобслуживание |

Применение

Рекомендуется ExxonMobil для следующих областей применения:

- Гидравлические системы и узлы, использующиеся в оборудовании производства ведущих американских, европейских и японских изготовителей
- Гидравлические системы, работающие в широком температурном диапазоне окружающей среды
- Гидравлические системы с зубчатыми передачами и подшипниками, где требуются масла с хорошими противоизносными свойствами
- Автомобильная и внедорожная техника, в том числе для грузовых перевозок, строительства, горных и карьерных работ, сельского хозяйства

Спецификации и одобрения

Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:

API CD

API SF

Eaton 35VQ25

Свойства и характеристики

| Свойство | |
|--|---------|
| Класс | SAE 10W |
| Зольность сульфатная, % вес., ASTM D874 | 0,5 |
| Плотность при 15°C, кг/л, ASTM D4052 | 0,877 |
| Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с, ASTM D445 | 6,1 |
| Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с, ASTM D445 | 37,7 |
| Температура застывания, °C, ASTM D97 | -30 |
| Общее щелочное число, мг KOH/г, ASTM D 2896 | 4 |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 107 |
| Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 | 232 |

Охрана труда и техника безопасности

Все используемые здесь товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний, если не указано иное.

03-2020

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступны на местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ExxonMobil или посетите www.exxonmobil.com

ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие из которых содержат в своем наименовании Esso, Mobil или ExxonMobil. Ничего в настоящем документе не подразумевает отмену или преобладания над корпоративной независимостью местных организаций. Ответственность и отчетность за действия на местах остаются за местными аффилированными организациями ExxonMobil.

Energy lives here™

ExxonMobil



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved