



MOBILCUT™ 250-NEW

Mobil industrial , Ukraine

Смазочно-охлаждающая жидкость на водной основе

Описание продукта

Mobilcut™ - это товарный знак высокоэффективных водорастворимых смазочно-охлаждающих жидкостей для металлообработки, выпуск подразделением промышленных смазочных материалов Mobil. Изготавливаемые из высококачественных сортов базовых масел, присадок и эмульга продукты серии Mobilcut, не содержащие хлора, обеспечивают эффективные рабочие параметры в разнообразных процессах металлообработки продукты рассчитаны на работу с мягкой и жесткой водой, имеют низкую склонность к пенообразованию и обеспечивают долгосрочную защиту механ и их компонентов от коррозии. Нетребовательные к обслуживанию и стабильные продукты Mobilcut созданы для работы в современных станках, где важ факторами повышения производительности труда являются длительный срок эксплуатации, высокие параметры обработки и соблюдение требований о труда и окружающей среды. Эти продукты поставляются в концентрированном виде и должны смешиваться с водой на месте применения. Все прс серии Mobilcut не содержат выделяющих формальдегид веществ.

Mobilcut 250 New - это высококачественная растворимая в воде СОЖ в виде микроэмульсии без содержания амина и бора, которая образует полупрозра эмульсию, пригодную для использования с жесткой и мягкой водой в диапазоне жесткости от 15 до 25° dH, и которая сохраняет устойчивость в эксплуа при жесткости до 60 dH. Жидкость оказывает минимальное раздражающее воздействие на кожу и при этом обеспечивает длительный срок службы. Жи особенно хорошо подходит для обработки алюминия.

Особенности и преимущества

Серия СОЖ Mobilcut за счет своих высоких рабочих характеристик позволяет повысить производительность работы современных металлообрабатыва предприятий.

Особенности	Преимущества и потенциальные выгоды
Образуют стабильные эмульсии и растворы	Простота в применении и обслуживании
Стабильность в течение длительного срока	Увеличивается срок службы партии СОЖ и ослабляются неприят запахи
Низкая склонность к пенообразованию	Улучшенные рабочие параметры даже в системах высокого давлен
Противодействуют образованию липких отложений	Повышается чистота станков
Высокий уровень защиты от коррозии	Снижается объем техобслуживания станков и количество перед материала
Хорошо отделяют мелкие частицы	Повышается фильтруемость и качество обработанной поверхности
Широкий спектр применения	Возможность унификации СОЖ и сокращения складских запасов
Совместимость с маслами серии Mobil Vactra Oil No для направляющих скольжения станков	Попавшее в СОЖ масло легко отделяется и удаляется
Нейтральный запах	Улучшаются условия на рабочем месте

Применение

Mobilcut 250 New: СОЖ в виде микроэмульсии, разработанная главным образом для механической обработки алюминия и алюминиевых сплавов. Ї также применяться с различными черными металлами, если необходима универсальная жидкость.

Тип жидкости - микроэмульсия. Типовое содержание минерального масла - 45%. Оптимальная жесткость воды - от 15 до 25 °dH. Показатель преломл 1,0.

Рекомендованная концентрация для типовых операций:

- Низколегированная сталь - фрезеровка, обработка на токарном станке: 7-10%
- Углеродистая легированная сталь, тяжелые металлорежущие операции: 7-12%
- Алюминий, механическая обработки алюминия: 7-12%

Спецификации и одобрения

Продукция имеет следующие одобрения:
Safran Pr6300 для легированной стали 15CDV6

Свойства и характеристики

Свойство	
Внешний вид, AA.Lab.101	коричневая однородная мутная жидкость
Внешний вид, 4,0% в воде жесткостью 20 гр dH, AA.Lab.101	тонкодисперсная жидкость, без расслоения
Вязкость кинематическая при 20°C, мм2/с, ASTM D7042	215
Плотность при 15°C, кг/м3, DIN EN ISO12185	977
Значение pH, 4,0% в воде жесткостью 20 гр. dH, DIN 51369	9,4

Охрана труда и техника безопасности

<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>Рекомендации по охране труда и технике безопасности для данного продукта приведены в «Бюллетеня по безопасности», который размещен по адресу

Все используемые здесь товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Exxon Mobil Corporation или одной из дочерних компаний, если не указано иное.

03-2020

.

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являясь составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступны на местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ExxonMobil или посетите www.exxonmobil.com

ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие из которых содержат в своем наименовании Esso, Mobil или ExxonMobil. Ничего в настоящем документе не подразумевает отмену или преобладания над корпоративной независимостью местных организаций. Ответственность и отчетность за действия на местах остаются за местными аффилированными организациями ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTD

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved