



Mobil Glygoyle™ 11, 22, 30

Mobil Industrial, Sweden

Högrepresterande oljor

Produktbeskrivning

Mobil Glygoyle™ 11, 22 och 30 är högrepresterande polyalkylenglykolbaserade (PAG) oljor som ger exceptionell smörjning vid extrema temperaturer för växlar, låga cirkulationssystemstillämpningar under förhållanden som ligger långt utöver mineraloljors kapacitet. De är skjuvstabila och ger ett enastående motstånd mot nedbrytning, oxidation och bildning av slam och avlagringar. De har ett egenutvecklat tillsatspaket som är utformat för att förbättra EP-/slitageskyddet, korrosionsskyddet samt skumningsresistens utan att försämra PAG-basoljornas inre egenskaper.

Mobil Glygoyle 11, 22, 30 har mycket höga viskositetsindex, de är vaxfria och har extremt låga flyttemperaturer. Deras koefficienter för friktion och traktion (till exempel icke-förenliga kontaktytor i växlar eller rullningslager) är lägre än för mineraloljor. Dessa exceptionella smörjegenskaper hjälper till att ge lägre drifttemperaturer i tillämpningar.

Mobil Glygoyle 11, 22 och 30 har gett enastående prestanda i de tuffaste industriella tillämpningarna i över 25 år. De rekommenderas för användning av stora tillvägskap av plastkalandrar, pappersmaskinlager, kompressorer och växellådor, och är de produkter som man ofta väljer för krävande applikationer.

Egenskaper och fördelar

Smörjmedelsmärket Mobil Glygoyle är erkänt och uppskattat över hela världen för sin innovation och enastående prestanda. De molekylärt utformade synpolyalkylenglykolprodukterna har valts speciellt för användning i Mobil Glygoyle 11, 22 och 30 och visar vårt kontinuerliga engagemang att använda avancerad teknik för att uppnå enastående produktprestanda. En nyckelfaktor i utvecklingen av Mobil Glygoyle 11, 22 och 30 var det nära samarbetet mellan våra forskare och tillämpningsspecialister med viktiga maskintillverkare för att säkerställa att vårt produktutbud ger enastående prestanda i den kontinuerliga utvecklingen i konstruktion av industriell utrustning.

Mobil Glygoyle -produkterna har designats främst för att tillgodose de avgörande behoven för höga temperaturer för en mängd olika industriutrustning. Mineralbaserade och andra syntetiska produkter kunde inte ge en tillfredsställande prestanda. Ytterligare egenskaper såsom låg friktion och traktion, gasabsorptionsegenskaper resulterade i ännu bredare industriella tillämpningsmöjligheter. Mobil Glygoyle 11, 22 och 30 -oljorna erbjuder följande egenskaper och fördelar:

Egenskaper	Fördelar och möjlig nytta
Överlägsen termisk och oxidativ stabilitet och motstånd mot slam- och avlagringsbildning	Ökad smörjmedelslivslängd, ökad produktion, färre planerade och oplanerade driftstopp. Minskade kostnader för underhåll och reservdelar.
Låga koefficienter för traktion och friktion	Lägre drifttemperaturer, högre utrustningseffektivitet och potential för minskad energiförbrukning och lång livslängd för tätningar. Minimerar effekterna av mikroglidning i rullande kontaktlager för en ökad livslängd.
Mycket hög termisk ledningsförmåga	Hjälper till att sänka drifttemperaturen och ökar oljans livslängd.
Utmärkt flytförmåga vid låga temperaturer	Möjliggör snabbare uppvärmning vid låga omgivningstemperaturer vilket resulterar i minskad energiförbrukning och jämnare drift.
Minskat slitage på kuggar vid höga temperaturer för både stål-mot-stål och stål-mot-brons metallurgier	Minskade driftkostnader på grund av mindre slitage, lägre drifttemperaturer och minskad drift.
Minskad absorption och viskositetsförändring med trycksatta kolvättegaser	Förbättrat filmskydd och längre livslängd för naturgaskompressorer.
Lämplig för mångsidigt bruk i olika industriapplikationer	Potential för att använda färre produkter med minskade lagerkostnader och mindre risk för felsmörjning.

Användningsområden

Mobil Glygoyle -oljorna rekommenderas för de mest krävande förhållanden i alla typer av glid- och rullningslager och i industriella slutna växlar upp bulkoljetemperatur på 200°C. Specifika tillämpningar inkluderar:

- Krävande plastkalanderdrift
- Pappersmaskinlager med hög temperatur
- Industriella slutna kuggväxlar - cylindriska växlar, vinkel- och snäckväxlar
-

Färger, ytbeläggningar och vissa plaster bör inte användas tillsammans med PAG-smörjmedel. I allmänhet är tvåkomponentfärger (reaktiva färger, epoxih lämpliga för invändig ytbehandling, som kommer i kontakt med smörjmedlet. I andra fall bör innerytor som kommer i kontakt med smörjmedlet lämna beläggning. Material som används för oljenivåglas, inspektionsluckor etc. bör helst tillverkas av glas- eller polyamidmaterial. Andra genomskinliga plaste plexiglas, kan bli sköra och spricka under tryck.

Andra material

Mobil Glygoyle 11, 22 och 30 och PAG smörjmedel är väl lämpade för växellådor med järnmetaller och de flesta icke-järnmetaller. Mobil Glygoyle -produkten PAG-smörjmedel rekommenderas emellertid inte för lättmetallegeringar som innehåller aluminium eller magnesium. PAG-smörjmedel leder till högre slit: lättmetallegeringar av denna typ. Konsultera maskinbyggaren för närmare detaljer.

Lättmetallegeringar

PAG-baserade smörjmedel är inte kompatibla med de flesta standard tätningmaterial som används tillsammans med mineraloljor eller syntetiska ko Inkompatibla material tenderar att krympa eller svälla, vilket leder till läckage eller skador på tätningen. Vid konvertering från mineralolja eller syntetiska kolvä Mobil Glygoyle 11, 22 eller 30 måste tätningskompatibiliteten beaktas. FKM och VMQ är normalt lämpliga för användning med PAG. NBR-material kan anv men har ett begränsat temperaturområde. I alla fall bör man överväga driftsförhållanden och variationer i egenskaperna hos elastomerer från olika tillverkar bästa resultat, konsultera din maskinleverantör eller tätningstillverkare för att försäkra dig om kompatibilitet.

Kompatibilitet med tätningar

Mobil Glygoyle 11, 22 och 30, i likhet med alla PAG-baserade smörjmedel, är hygroskopiska och absorberar mer vatten än mineraloljor eller syntetiska ko Därför bör man vara extra försiktig så att man inte utsätter PAG-oljor för allt för mycket vatten. På grund av oljans höga densitet, kommer inblandat vatten i sjunka till botten av oljetanken, utan stannar kvar på ytan.

Vatten

Mobil Glygoyle 11, 22 och 30 är inte kompatibla med mineraloljor och de flesta andra syntetiska smörjmedel. Beroende på den specifika typen av PAG-l kanske de inte är förenliga med andra smörjmedel av PAG-typ. (t ex Mobil Glygoyle 11, 22, 30 och Mobil Glygoyle ISO VG -serien får inte blandas). Mobil Gl 11, 22 och 30 rekommenderas generellt inte för användning i system som tidigare har fyllts med mineraloljor eller PAO-baserade syntetiska smörjmec rekommenderar också att man kontrollerar kompatibiliteten när man fyller på eller ersätter befintliga PAG-fyllningar med Mobil Glygoyle -produkter. Rent alln det bäst att undvika blandningar genom att tömma, spola och sedan fylla på olja. När man byter från mineralolja eller andra syntetiska produkter till Mobil Gl -produkter, är det väldigt viktigt att rengöra systemet noggrant och sedan spola det med lämpliga vätskor före konverteringen. Kontakta din Exxon representant för ytterligare detaljer.

Kompatibilitet med andra smörjmedel

Smörjmedel baserade på polyalkylenglykol (PAG) har vissa utmärkta smörjningsegenskaper som är typiska för PAG-basoljan. PAG-baserade smörjmec emellertid begränsningar med avseende på kompatibilitet med tätnings- och ytbehandlingsmaterial, vissa lättmetallegeringar och andra smörjmedel. Inna applicerar ett PAG-smörjmedel bör utrustningens tillverkare kontaktas för specifika råd om tillämpningen.

Anmärkningar

Kolv- och rotationskompressorer som arbetar med luft, naturgas, CO2 och andra processgaser

Typiska egenskaper

Egenskap	MOBIL GLYGOYLE 11	MOBIL GLYGOYLE 22	MOBIL GLYGOYLE 30
Korrosion på kopparremsan, 24 tim., 100°C, ASTM D130	1B	1B	1B
FZG slitage, skadenivå, A/8.3/90, ISO 14635-1	12+	12+	12+
Flampunkt (COC), °C, ASTM D92	226	229	221
Skumning, Seq I, stabilitet, ml, ASTM D892	0	0	0
Skumning, Seq I, tendens, ml, ASTM D892	5	5	5
Fyrkuleprov, slitage, spårdiameter, mm, ASTM D4172	0,4	0,4	0,4
Viskositet vid 100°C, mm ² /s, ASTM D445	11,5	25,1	30,9
Kinematisk viskositet vid 40°C, mm ² /s, ASTM D445	85	177	224
Flytpunkt, °C, ASTM D97	-45	-41	-41
Rostskyddsegenskaper Proc A, ASTM D 665	Godkänd	Godkänd	Godkänd
Specifik vikt 20°C/20°C, ASTM D 1298	1,009	1,007	1,006

Hälsa och säkerhet

<http://www.msds.exxonmobil.com>Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dotterbolag.

05-2020
ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect pro performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without nc All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intende override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entit

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XT

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved