



Mobil Pegasus™ 710

Mobil Industrial , Sweden

Gasmotorolja

Produktbeskrivning

Mobil Pegasus™ 710 är en högpresterande gasmotorolja i första hand avsedd för smörjning av moderna, snabbgående fyrtaktsmotorer där oljeförbrukningen är r låg. Dessa motorer är i allmänhet av mager-typ, där ökat insugstryck hindrar tillräcklig mängd smörjmedel från att nå ventilstyrningsområdena. Denr rekommenderas även för smörjning av gaskompressorer. Den är framställd av högkvalitativa mineralbasoljor och ett avancerat tillsatssystem med måttligt askin som utvecklats för att ge ett utomordentligt skydd åt motor- och kompressorkomponenter. Den uppvisar hög kemisk stabilitet och beständighet mot oxidativ nitration. Mobil Pegasus 710 ger enastående motståndskraft mot slitage på ventilmekanismer och skydd mot bildandet av avlagringar. Dessa prestanda för kombination med ett effektivt system av rengörande och upplösande tillsatser begränsar uppkomsten av ask- och koksavlagringar som kan resultera i motorprestanda och knockning.

Dess höga alkaliska reserver och höga TBN-tal gör den också lämplig för motorer som drivs med bränslen som innehåller små mängder av korrosiva ämnen svavelväte. De utmärkta antikorrosiva egenskaperna förhindrar korrosionsslitage i cylindrar, ventilområden och lager, vilket resulterar i längre motorlivslängd. Pegasus 710 skyddar effektivt mot slitage och nötning och säkerställer minimalt slitage av kolvar samt repning och slitage på cylindrar och ringar.

Egenskaper och fördelar

Mobil Pegasus 710 gasmotorolja ger renare motorer, minskat slitage och förbättrade motorprestanda. Användning av denna produkt kommer att resultera i underhållskostnader och ökad produktionskapacitet. Dess utmärkta kemiska stabilitet och oxidationsbeständighet leder till längre oljebytesintervall och filterkostnader. Denna produkts höga alkaliska reserver möjliggör dess användning i motorer som drivs med bränslegaser som innehåller små mängder korrosiva ämnen.

Egenskaper	Fördelar och möjlig nytta
Enastående skydd mot slitage och repning.	Minskat slitage av motorkomponenter Minskad repning på cylindervägar i högt belastade gasmotorer Utmärkt skydd vid inkörning
Hög oxidationsbeständighet och kemisk stabilitet	Renare motorer Förlängda oljebytesintervall Minskade filterkostnader Utmärkt beständighet mot oxidation och nitration
Innovativ formulering med måttligt askinnehåll	Skyddar ventilsäten och -tallrikar på fyrtaktsmotorer Begränsar askansamlingar i förbränningskammaren och förbättrar tändstiftens prestanda
Utmärkt skydd mot korrosion	Minskar slitaget på ventilstyrningar i fyrtakts gasmotorer Skyddar lager och inre komponenter
Exceptionella alkaliska reserver	Begränsar uppkomst av syror i oljan Skyddar motorkomponenterna från syraangrepp

Användningsområden

- Gnistända, fyrtakts gasmotorer med mycket låg oljeförbrukning
- Motorer som är utsatta för slitage och korrosion på ventilstyrningarna
- Motorer som drivs med bränslen med låga halter av svavel- och klorföreningar
- Cylindrar i kolvkompressorer som komprimerar naturgas
- Hög- eller märkeffektsmotorer som arbetar vid eller över nominell kapacitet vid höga temperaturer

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

INNIO Waukesha tillämpningar för kraftvärmeproduktion/gaskompression med användning av gasledningskvalitetsgas

Rolls-Royce Solutions Augsburg (tidigare MTU Onsite Energy) Gas Engines Series 400 - alla motorer med biogas, avloppsgas och deponigas

MAN M 3271-4

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (klass B bränslegas, typ 2 och 3)

MAN Energy Solutions Augsburg (tidigare MAN B&W) medelhastighets fyrtaktsmotorer för LNG-drift

GUASCOR Alla modelltyper som drivs med naturgas (utom 86EM och 100EM)

Egenskaper och specifikationer

Egenskap	
SAE-klass	40
Sulfataska, vikt-%, ASTM D874	1,0
Flampunkt (COC), °C, ASTM D92	249
Kinematisk viskositet vid 100°C, mm ² /s, ASTM D445	13,2
Kinematisk viskositet vid 40°C, mm ² /s, ASTM D445	121
Flytpunkt, °C, ASTM D97	-15
Densitet vid 15,6°C/15,6 C, ASTM D 1298	0,896
Viskositetsindex, ASTM D2270	98
Densitet vid 15°C, BERÄKNAD	0,896
Basnummer - Xylen/ättiksyra, mg KOH/g, ASTM D2896	6,8

Hälsa och säkerhet

Hälsö- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dotterbolag

12-2022

ExxonMobil Sverige AB

Box 1035 (Fabrikgatan 7)

SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended

override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entit

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved