



Nuto™ H-serien

Mobil Industrial , Sweden

Hydrauloljor

Produktbeskrivning

Nuto™ H -serien består av slitageskyddande hydrauloljor av god kvalitet för industriella och mobila tillämpningar under måttliga driftförhållanden som smörjmedel med slitageskydd.

Produkternas effektiva oxidationsbeständighet och kemiska stabilitet ger lång livslängd i måttliga till krävande tillämpningar.

Egenskaper och fördelar

- Goda slitageskyddande egenskaper bidrar till att minska slitaget och förlänga livslängden på pumpen
- Korrosionsskydd bidrar till att minska effekterna av fukt på systemkomponenter
- Filterbarhet för att förebygga filterblockering även vid förekomst av vatten

Användningsområden

- System som använder kugghjuls-, ving-, radial- och axialkolvpumpar och system som innehåller växlar och lager där måttliga slitageskyddande egenskaper krävs
- När förorening eller läckage av hydrauloljan är oundvikligt
- När små mängder vatten inte kan undvikas

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:	32	46	68	100	150
DENISON HF-0	X	X	X		

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:	32	46	68	100	150
DIN 51524-2:2006-09	X	X	X	X	
ISO L-HM (ISO 11158:2023)	X	X	X	X	X

Typiska egenskaper

Egenskap	32	46	68	100	150
ISO VG -klass	32	46	68	100	150
Kopparbandskorrosion, 3 tim, 100°C, ASTM D 130	1A	1A	1A	1A	1A
Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D1298	0,872	0,876	0,882	0,884	0,888
Vattenavskiljning, minuter till 3 ml emulsion vid 54°C, ASTM D1401	15	15	20		
Vattenavskiljning, minuter till 3 ml emulsion vid 82°C, ASTM D1401				10	5

Egenskap	32	46	68	100	150
Flampunkt (COC), °C, ASTM D92	212	226	234	242	258
Viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445	5,3	6,6	8,3	11,0	14,9
Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445	31,4	44,0	63,3	96,0	150
Flytpunkt, °C, ASTM D97	-24	-24	-18	-18	-18
Viskositetsindex, ASTM D2270	98	98	98	98	98

Hälsa och säkerhet

<http://www.msds.exxonmobil.com>Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något a dotterbolag.

04-2024
ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product perfor are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All pr may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is inten override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entit

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

ExxonMobil

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved