



Mobil Delvac™ Super 1400 15W-40

Mobil Commercial Vehicle Lube , Turkey

Yüksek Performanslı Dizel Motor Yağı

Ürün Tanımı

Mobil Delvac™ Super 1400 15W-40, hem karayolu hem de arazi uygulamaları için zorlu hizmet koşulları altında çalışan dizel motorlarda koruma sağlayan, yüksek performanslı bir dizel motor yağıdır. Mobil Delvac Super 1400 15W-40, taşımacılık, madencilik, inşaat, taş ocağı ve ziraat endüstrilerinde, çok geniş ağır hizmet uygulamaları yelpazesindeki çalışma şartlarında kullanım için ExxonMobil tarafından önerilmektedir.

Özellikleri ve Faydaları

Özellikleri	Avantajları ve Sağlayabileceği Faydalar
Isıl ve oksidatif kararlılık	Çamur oluşumunun ve birikintilerin kontrol edilmesine yardımcı olur
TBN rezervi	Birikintilerin kontrol edilmesine yardımcı olur
Viskozite sınıfını korumayı sağlayan kesme kararlılığı	Yağ tüketimini azaltmaya ve aşınma korunması sağlamaya yardımcı olur
Mükemmel deterjan/dispersan özelliği	Motorları korumaya ve temiz tutmaya yardımcı olur
Motor parçalarıyla uyumluluk	Uzun keçe ve conta ömrü

Uygulama Alanları

ExxonMobil tarafından kullanılması tavsiye edilen uygulamalar:

- Üretici kılavuzundaki önerilerle paralel olarak Avrupa, Japonya ve Amerika menşeli üreticilerin doğal emişli ve turbo şarjlı dizel ekipmanları
- Karayolu üzeri hafif ticari ve ağır hizmet taşımacılığı
- İnşaat, madencilik, taş ocağı ve ziraat gibi arazi uygulamaları

Şartnameler ve Onaylar

Bu ürün aşağıdaki onaylara sahiptir:
MB-Approval 228.3
MTUYağ Kategorisi2

Bu ürün aşağıdaki şartnameleri gerektiren uygulamalarda kullanım için tavsiye edilmektedir:
ACEA B2
ACEA E3
API CF

Bu ürün aşağıdaki şartnameleri gerektiren uygulamalarda kullanım için tavsiye edilmektedir:

API CF-4

API CG-4

API SH

MAN M 3275-1

RENAULT TRUCKS RD

RENAULT TRUCKS RLD-2

VOLVO VDS-2

Bu ürün serisi, aşağıdaki şartnameleri karşılar veya aşar:

API CH-4

API SJ

Özellikler ve Şartnameler

Özellik	MOBIL DELVAC SUPER 1400 15W-40
Sınıf	SAE 15W-40

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün ile ilgili Sağlık ve Güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmiştir: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir kuruluşuna ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

12-2020

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatagi İstanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 0 216 468 96 96

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerlerinde, ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu belgede bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk yerel ExxonMobil iştiraklerine aittir.

ExonMobil



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved