



Mobil Chassis Grease LBZ

Mobil Grease , Turkey

Otomotiv Gresi

Ürün Tanımı

Mobil Chassis Grease LBZ, sentetik baz yağlı NLGI 00-000 sertlik sınıfında yarı sıvı bir grestir. Bu gres, ticari taşıtların merkezî yağlama sistemleri için özel geliştirilmiştir. Bu ürün, antioksidanlar, korozyon önleyiciler ile aşırı basınç ve aşınma önleyici katıklar ihtiva eder. Özel formülasyonu ve yarı sıvı niteliğindeki nedeniyle, Mobil Chassis Grease LBZ, çok düşük sıcaklıklarda ve uzun boru hatlarında dahi mükemmel akıcılık sergiler. Yağ filminin tutunma özelliği iyi olup duruşta dahi akıp gitmez. Gresleme noktalarına çabuk ulaşır. Pasa karşı sağladığı iyi koruma sayesinde şasi üzerindeki yağlama noktalarında, tuz kullanımına bağlı oluşan pas riskini önler. Mobil Chassis Grease LBZ, çalışma sıcaklıklarına uygun oldukları sürece, NBR, ACM ve FKM ile yapılmış contalarla uyumludur.

Özellikleri ve Faydaları

Özellikleri	Avantajları ve Sağlayabileceği Faydalar
Düşük sıcaklıklarda dahi, merkezî sistemlerde iyi pompalanabilirlik	Tek bir ürün kullanımına olanak sağlar
Merkezî yağlama sistemleri için tasarlanmıştır	Daha düşük bakım masrafları ve ekonomik kullanım nedeniyle, elle greslemeye kıyasla düşük işletme masrafları.
Ağır yükleme ve titreşim altında daha az aşınma. Aşınmaya karşı mükemmel performans	Ekipmanların daima güvenilir ve hazır olması
Aşınmaya karşı mükemmel performans	
Pas ve korozyona karşı iyi koruma ve suyla yıkanmaya karşı direnç	Sulu ortamda dahi beklenen seviyede ekipman koruması ve yağlama performansı
Kontrollü yağ bırakma	Daha uzun hizmet ömrü için dengeli yağlama özellikleri

Kullanım Yerleri

ExxonMobil tarafından tavsiye edilen kullanım yerleri:

-50°C ve 100°C arasındaki sıcaklıklarda ticari taşıtlarda yarı sıvı gresler kullanan merkezî yağlama sistemleri.

Aşağıdaki üreticilerin yarı sıvı gres sistemleri için tavsiye edilir:

- Willie Vogel AG, Berlin (-25°C sıcaklığa kadar)
- Mercedes Benz (Sheet 264.0 Yarı Sıvı Gresler).

Spesifikasyon ve Onaylar

Mobil Chassis Grease LBZ aşağıdaki üretici onaylarına sahiptir:	
Mercedes Benz	MB-Approval 264.0
MAN	MAN 283 Li-P 00-000

Tipik Özellikler

Mobil Chassis Grease LBZ	
NLGI Sınıfı	00-000
Baz Yağ Viskozitesi @ 40°C, cSt, DIN EN ISO 3104	42

Mobil Chassis Grease LBZ	
Kalınlaştırıcı Tipi	Lityum
Renk	bej - kahverengi şeffaf
Penetrasyon işlenmiş, 25°C, ASTM D 217	435-445
Damlama Noktası, °C, D 2265	›160
4 Bilya Kaynama Yüğü Yüğü, N, DIN 51350-4	2200
Akış Basınç Testi @ -35°C, hPa, DIN 51805	50
Sıcaklık aralığı, sürekli çalışma	-40°C ila +100°C

Sağlık ve Güvenlik

Mevcut bilgiler ışığında; amaçlanan yerlerde kullanıldığında ve Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) sağlanan tavsiyelere uyulduğunda bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. MSDS'ler talep durumunda ana dağıtıcıdan veya İnternet aracılığı ile sağlanabilir. Bu ürün amacı dışında kullanılmamalıdır. Kullanılmış ürünleri yok ederken çevrenin korunması konusunda dikkatli olunuz.

Mobil logosu, Mobil Uçan Atı ve Mobil Chassis Grease LBZ, ExxonMobil Corporation veya bir yan kuruluşunun markalarıdır.

09-2019

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatagi İstanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 850 390 4939

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerle ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu bülten bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk ExxonMobil iştiraklerine aittir.

ExxonMobil

Exxon Mobil ESSO XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved