



Mobiltac 375 NC ve 325 NC

Mobil Industrial , Turkey

Dişli Yağları

Ürün Tanımı

Mobiltac 375 NC ve 325 NC geniş bir yelpazedeki açık dişli ve madencilik uygulamaları için tasarlar ekstra yüksek performanslı, kurşun içermeyen, solventli tip, kıvamlı yapıda yağlardır. Yapısında kl içermeyen, en düşük sıcaklıklarda bile akışkanlığı koruyan uçucu solvent bulunur. Uygulandıktan so bu seyreltici buharlaşır ve servis ömrü boyunca kıvamını koruyan esnek, yapışkan ve yüksek mukaver yağlayıcı kalır. Mobiltac 375 NC ve 325 NC , sınır koşullarda oldukça iyi yağlama sağlayacak şekilde savrulmaya dayanıklı ve böylelikle aşınmaya karşı koruma, viskoz yapıda kesintisiz bir yağ taba oluşturacak şekilde dişliler ve diğer makine elemanları yüzeyine çok güçlü bir şekilde yapışır.

Mobiltac 375 NC ve 325 NC soğuk havada katılaşma, sıyrılma veya pullanma yapmaz, kendi ker toparlar ve dişli diplerinde katılaşmış birikinti oluşturmaz. Çok seyrek damlama veya savrulma gözl ve yağlayıcı solvent ile ıslatılmış bezlerle rahatlıkla temizlenir. Ürün yağmur, kar ve üretimde kullanıla ile yıkanmaya dayanıklıdır. Parlama noktası yangın riskini en aza indirir. Bu yeni nesil dişli ve maden yağlayıcıları elle ya da otomatik yağlayıcılarla uygulanır. Mobiltac NC teknolojisi, dünya çapında bir açık dişli kullanıcıları ve maden işletmecileri arasında çok yaygın kullanılan yağlayıcı olmuştur.

Özellikleri ve Faydaları

Mobiltac NC Serisi uzun yıllardır açık dişli ve diğer madencilik uygulamalarında büyük bir başarı kullanılmakta olan Mobiltac marka ürünler arasında en son teknolojik ilerlemeyi simgeler. Bu teknoloji ürünleri, eski tip teknolojilere kıyasla önemli ölçüde çevre ve performans fayd sağlamaktadır. Bu ürünlerin sağladığı özellikler ve potansiyel faydalar aşağıda verilmektedir:

Özellikler	Avantajları ve Sağlayabileceği Faydalar
Sınır yağlama koşulları altında dişli ve diğer makine elemanları için mükemmel koruma	Ekipman aşınmasını ve arızaları azaltır, daha seyrek yağ eğiştirme ve duruş gerektirir, bakım maliyetlerini düşür
Düşük sıcaklıkta mükemmel pompalanabil me	Düşük sıcaklıklarda rahat ilk çalıştırma imkanı verir ve ısıtma maliyetini önler
Suda yıkanmaya karşı mükemmel dayanıklı	Sulu ortamlarda mükemmel koruma sağlar, plansız du

lık	şları azaltır
En alt düzeyde savrulma ve damlama	Ürün israfı azdır; yeni ürün maliyetini düşürür
Düşük sıcaklıklarda sıyrılma veya kabuklanma yapmaz	Düşük sıcaklıklarda koruyucu yağ tabakasını muhafaz eder
Geleneksel solvent veya temizleme maddeleri ile rahatlıkla temizlenebilir	Daha güvenlidir ve bakım maliyetlerini düşürür

Kullanım Yerleri

Mobiltac 375 NC ve 325 NC geniş bir yelpazedeki açık dişli ve madencilik uygulamalarına yöre tasarlanmıştır:

- İçinde yüksek viskoziteli baz yağ bulunan Mobiltac 375 NC çimento fırınları bilezik dişlileri ve cey işleme tesislerindeki büyük dişliler gibi yüksek sıcaklıklarda çalışan ağır hizmet açık dişli yağlanması için önerilir
- Mobiltac 325 NC, Mobiltac 375 NC ile aynı uygulamalar için önerilir. Bu yağ, yapısındaki daha f seyreltici ile daha düşük sıcaklıklardaki uygulamalarda kullanılabilecek düşük viskoziteye sahiptir
- Mobiltac 375 NC ve 325 NC asgari çalışma sıcaklıkları, sırasıyla, -1°C ve -18°C düzeyindedir

Tipik Özellikleri

Mobiltac NC Serisi	375 NC	325 NC
Görünüş	Akışmaz, yarı sıvı, siyah	Akışmaz, yarı sıvı, siyah
Viskozite, ASTM D 445		
cSt @ 40°C, Solventli	5000	1500
cSt @ 100°C, Solventsiz	1260	1000
Parlama Noktası, °C, ASTM D 92	121	100
Özgöl Ağırlık @ 15.6°C kg/l, ASTM D 4052	0.96	0.95
Maksimum Kullanım Sıcaklığı, °C	115	93

Sağlık ve Güvenlik

Mevcut bilgiler ışığında; amaçlanan yerlerde kullanıldığında ve Güvenlik Bilgi Formunda (MSD) sağlanan tavsiyelere uyulduğunda bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratma beklenmemektedir. MSDS'ler talep durumunda ana dağıtıcıdan veya Internet aracılığı ile sağlanabilir. Bu ürün amacı dışında kullanılmamalıdır. Kullanılmış ürünleri yok ederken çevrenin korunması konusunda dikkatli olunuz.

ExxonMobil sürekli devam eden ürün araştırma ve geliştirme çalışmaları nedeniyle bu bültende bilgileri heber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.

ExxonMobil/Mobil logosu ve Mobil Uçan Atı Exxon Mobil Corporation veya bir yan kuruluşunu tescilli markasıdır.

09-2019

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatagi Istanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 850 390 4939

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyona teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerlerinde, ürün performansını etkilemeye sebep olabilecek sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil olmak üzere birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu belgede bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk yerel ExxonMobil iştiraklerine aittir.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All
Rights Reserved