



Jenbacher N Oil 40

Mobil Industrial , Turkey

Yüksek Performanslı Gaz Motoru Yağı

Ürün Tanımı

Jenbacher N Oil 40, şimdiki ve sonraki nesil Jenbacher doğal gaz motorları için formüle edilmiş yüksek performanslı gaz motoru yağıdır. Motorun bir ana parçası şekilde, INNIO Jenbacher(1) ve ExxonMobil (4) mühendisleri arasındaki yakın işbirliği ile tasarlanmıştır.

800'den fazla ünite 8 milyon saatten fazla süre için toplanan veriler ışığında, Jenbacher N Oil 800 motor yağının formülünün diğer standart gaz motoru yağ karşılaştırıldığında iki kat (2) daha uzun yağ ömrü ile %30'a kadar daha düşük yaşam döngüsü maliyetleri (LCC) (3) sağladığı kanıtlanmıştır. Özel olarak geliştiril doğrulanmış yeni kullanılmış yağ limitleri, bu ürün için INNIO Jenbacher tarafından daha uzun ve güvenilir yağ değişim aralıkları sağlamak üzere çıkarılmıştır.

Jenbacher N Oil 40, kullanıcıların Jenbacher motorlarını daha uzun ve temiz (2) şekilde daha yüksek güvenilirlikle, mükemmel alkalilik rezervi ve koruması sağla daha yüksek üretkenlik sağlayarak işletmelerine yardım eder.

Onaylar:

Jenbacher N Oil 40, tüm Jenbacher doğal gaz motoru modelleri için onaylanmıştır - Tip 2, Tip 3, Tip 4, Tip 6 ve Tip 9.

En güncel onaylar için INNIO Jenbacher'in <http://innio.com/engineoil> (internet) veya <https://customer.innio.com/en/> (sadece giriş yapan intranet kullanıcıla adreslerinde de bulunan TA 1000-1109 ve TA 1000-1108 teknik talimatnamelerine başvurunuz.

Özellikleri ve Faydaları

Jenbacher N Oil 40 aşağıdakilere yardımcı olabilir (2):

- Kullanılmış yağ analizleri için daha geniş aralıklar ile birlikte olağanüstü oksidasyon kararlılığı sayesinde, standart sürelerle oranla iki kata kadar daha uzun yağ sağlama
- Yaşam Döngüsü Maliyetlerini (LCC) %30'a kadar düşürme
- Daha az supap çökmesi sağlayan kuru yağlama özellikleri sayesinde mükemmel supap koruması sağlama
- Daha iyi dağılma özellikleri kurum ile başa çıkma sayesinde motor parçalarının daha temiz tutulması
- Mükemmel çözücü özellikleri sayesinde yüksek sıcaklık tortularını kontrol altında tutma
- Jenbacher N Oil 40 yağının tüm Jenbacher doğal gaz motoru portföyü için kullanılabilmesinden dolayı işletmedeki yağ stokunu düşürme

(1) INNIO ve Jenbacher birer ticari markadır

(2) Gerçek faydalar kullanılan ekipman türüne ve bakımına, çalışma şartlarına ve çevreye ve daha önce kullanılan yağlayıcıya göre değişebilir. Daha uzun kullanılır ömrü, INNIO Jenbacher'in teknik talimatlarında açıklandığı gibi ürünün normal kullanımına bağlıdır.

(3) www.JenbacherNOil40.com adresindeki Jenbacher N Oil 40 performans profiline bakınız

(4) ExxonMobil, Imperial Oil lisans sahibi de dahil olmak üzere birçok bağlı ve yan kuruluşun oluşur.

Kullanım Yerleri

Tüm Jenbacher doğal gaz motorları - Tip 2, Tip 3, Tip 4, Tip 6 ve Tip 9.

Şartnameler ve Onaylar

Bu ürün aşağıdaki onaylara sahiptir:
INNIO JENBACHER* TI 1000-1108 (A sınıfı yakıt gazı, 9 serisi)

Bu ürün aşağıdaki onaylara sahiptir:

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (A sınıfı yakıt gazı, Tıp 4 tüm versiyonlar, uzun değişim aralığı)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (S sınıfı özel gaz uygulamaları)

Özellikler ve Şartnameler

Özellik	
Sınıf	SAE 40
Viskozite İndeksi, ASTM D 2270	111
Akma Noktası, °C, ASTM D97	-18
Kinematik Viskozite @ 100 °C, mm ² /sn, ASTM D445	13,2
Parlama noktası, Cleveland Açık Kap, °C, ASTM D92	269
Kinematik Viskozite @ 40 °C, mm ² /sn, ASTM D445	114
Sülfatlanmış Kül, % kütle, ASTM D874	0,6
Yoğunluk, @15,6 °C, g/cm ³ , ASTM D4052	0,88
Toplam Baz Numarası, mgKOH/g, (ASTM D2896)	7,4

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün ile ilgili Sağlık ve Güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmiştir: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir bağlı kuruluşuna ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

06-2023

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatagi İstanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 850 390 4939

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerel ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu b bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk ExxonMobil iştiraklerine aittir.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved