



Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68

Mobil Industrial , Turkey

Soğutma kompresörleri için Sentetik Yağ – Amonyak uygulamaları

Ürün Tanımı

Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68, özellikle soğutma sıvısı olarak amonyak kullanan yüksek performanslı tesislerdeki soğutma kompresörlerinin yağlanması tasarlanmış tam sentetik bir yağdır. Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 , ısıl/oksidatif bozulmaya karşı olağanüstü dayanıklılığa sahip, parafinsiz, sentezlenmiş polialf. hidrokarbon (PAO) ve sentetik Alkilbenzen baz yağlardan geliştirilmiştir. En kötü çalışma koşullarında dahi Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68, çamur ve tortu oluşu azaltarak valf veya filtre tıkanmalarını engeller veya en aza indirir.

Özellikleri ve Faydaları

Gargoyle Arctic SHC marka yağlar, ilerici ve üstün performansları sayesinde dünya çapında tanınan ve beğenilen ürünlerdir. Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68, arı uygulamaları için aşağıdaki olağanüstü avantajları sağlar.

Özellikleri	Avantajları ve Sağlayabileceği Faydalar
Çok düşük akma noktası	Geleneksel mineral naftenik yağların altında evaporatör sıcaklığı sağlar
Çözünürlük	Özellikle mineral yağ teknolojilerinden geçerken temizleme etkisi
Parafinsiz	Üstün düşük sıcaklık akışkanlığı, mumsu tortu oluşumunun engellenmesi ve iyileştirilmiş evaporatör verimliliği
Üstün ısıl /oksidatif ve kimyasal stabilite	Mineral yağlarla karşılaştırıldığında uzun yağ ömrü, artırılmış servis aralığı ve daha az rutin bakım Buna bağlı olarak maliyetlerinin azalması
Daha önceden mineral yağlarla kullanılan contalarla iyi uyum	Sınırlı yağ sızıntısı riski
Düşük buharlaşma	Vizkozite artışını önler, yağ tüketimini azaltır

Kullanım Yerleri

Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68, soğutma sıvısı olarak amonyak kullanılan tesislerdeki vidalı veya pistonlu soğutma kompresörlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68, mineral yağlarla uyumludur, ancak değişiklik durumunda karışımda kalan mineral yağ oranına bağlı olarak performansı veya yararlar azalma oluşabilir. Böyle durumlarda 6 ay boyunca filtre kontrolüyle birlikte özel bir yağ analizi takibi yapılmalıdır.

Tipik Özellikler

Test Yöntemi	Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68
ISO VG	68
Viscosity ASTM D445	
cSt 40°C'de	64
cSt 100°C'de	8,5
Viskozite İndeksi ASTM D2270	111
Özgül Ağırlık (@15 °C) ASTM D1298	0,85
Parlama Noktası, oC ASTM D93	211
Akma Noktası, oC ASTM D97	- 54
Renk ASTM D1500	0,5
Bakır Çubuk Korozyonu, ASTM D 130, 3 h@ 100°C	1B
Su İçeriği, ppm, ASTM D 1533	<100

Sağlık ve Güvenlik

Mevcut bilgiler ışığında; amaçlanan yerlerde kullanıldığında ve Ürün Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) sağlanan tavsiyelere uyulduğunda bu ürünün insan sağlığı üz olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. MSDS'ler talep durumunda ana dağıtıcıdan veya Internet aracılığı ile <http://www.exxonmobil.com> adresinden sağlanat ürün amacı dışında kullanılmamalıdır. Kullanılmış ürünleri yok ederken çevrenin korunması konusunda dikkatli olunuz.

Mobil logosu, Mobil ve Gargoyle SHC, ExxonMobil Corporation veya bir yan kuruluşunun markalarıdır.

09-2019

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatagi İstanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 850 390 4939

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerle ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu bı bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumlulul ExxonMobil iştiraklerine aittir.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved