



Mobil™ Gas Compressor Oil

Mobil Industrial , Turkey

Gaz Kompresörü Yağı

Ürün Tanımı

Mobil™ Gaz Kompresör Yağı, polialkilen glikol bazlı üstün kaliteli, yüksek performanslı, sentetik gaz kompresörü yağlayıcısıdır. Öncelikli olarak yağ karterinin ve yat gaz dolu bir ortamda çalıştığı hidrokarbon ve kimyasal gaz kompresörlerinde kullanım içindir. Sıvılaştırılmış gaz yükü taşıyan gemiler için özellikle uygundur. Yağ çözünürlüğü konularının ekipman performansı sorunu yarattığı genel endüstri uygulamalarında da kullanılır. Geleneksel mineral yağlarla karşılaştırıldığında Mobil Gas Compressor Oil, daha düşük bir gaz çözünürlüğüne sahiptir ve aşınmaya karşı ek koruma, daha yüksek verimlilik ve daha az köpüklenme sağlayacak şekilde seyre karşı direnci sayesinde daha iyi viskozite kontrolüne sahiptir.

Özellikleri ve Faydaları

Mobil™ Gas Compressor Oil, yağlayıcıda çözünen gazlardan kaynaklanan; aşınma, sızdırma, daha fazla bakım ve sık yağ değişimlerine neden olan sorunları azaltan geliştirilmiş özel bir sentetik üründür.

Özellikleri	Avantajları ve Sağlayabileceği Faydalar
Daha az Hidrokarbon ve Kimyasal Gaz Çözünürlüğü	Daha iyi viskozite kontrolü Daha az parça aşınması Daha az duruş süresi ve daha düşük bakım maliyetleri

Kullanım Yerleri

- Propan ve butan gibi sıvılaştırılmış petrol gazları
- Metan ve etan gibi sıvılaştırılmış doğal gazlar
- Etilen, propilen ve butilen gibi Hidrokarbon kimyasal gazları
- Amonyak, vinil klorür monomer ve bütadiyen gibi kimyasal gazlar

Özellikler ve Şartnameler

Özellik	
ASTM Renk, ASTM D1544	<2.0
Parlama noktası, Cleveland Açık Kap, °C, ASTM D92	294
Kinematik Viskozite @ 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	175
Akma Noktası, °C, ASTM D97	-36
Yoğunluk @ 15 °C, kg/l, ASTM D1298	1,055

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün ile ilgili Sağlık ve Güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmiştir: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir kuruluşuna ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

09-2020

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatagi Istanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 850 390 4939

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerli ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu bı bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk ExxonMobil iştiraklerine aittir.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved