



## Mobil 1™ ESP Formula 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Turkey

Gelişmiş Tam Sentetik Motor Yağı

### Ürün Tanımı

Mobil 1™ ESP Formula 5W-30 mükemmel temizleme gücü, aşınma koruması ve genel performans sağlamaya yardımcı olmak için tasarlanmış üstün performanslı sentetik motor yağıdır. Mobil 1 ESP Formula 5W-30, hem dizel hem benzinli otomobillerde emisyon sistemlerinin ömrünü uzatmaya ve verimliliğini korumaya yardımcı olmak üzere uzmanlarca tasarlanmıştır. Mobil 1 ESP Formula 5W-30, çoğu lider endüstri ve otomobil üreticilerinin yeni ve modern dizel ve benzinli binek araçları için şart koştuğu standartları karşılar veya aşar.

### Özellikleri ve Faydaları

Mobil 1 ESP Formula 5W-30, en yeni Dizel Partikül Filtreleri (DPF'ler) ve Benzin Katalitik Konvertörleri (CAT'ler) ile tam uyumlu olacak şekilde formüle edilmiş, ileri teknoloji bileşenlerle oluşturulan patentli bir karışımdır. Mobil 1 ESP Formula 5W-30, yakıt tasarrufu faydalarıyla birlikte üstün performans ve koruma sağlamaya yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Önemli özellikleri ve potansiyel faydaları şunlardır:

Özellikleri	Avantajları ve Sağlayabileceği Faydalar
Düşük Kül İçeriği	Dizel Partikül Filtreleri içinde partikül birikiminin azalmasına yardım eder
Düşük Kükürt ve Fosfor içeriği	Benzinli araçlardaki katalitik konvertörlerin yıpranmasını azaltmaya yardımcı olur
Aktif temizleme katkıları	Uzun ve temiz bir motor ömrü sağlamak için birikintileri ve tortu oluşumunu azaltmaya yardım eder
Üstün ısı ve oksidasyon kararlılığı	Yağın bozulmasını önleyerek daha uzun yağ değişim aralıkları sağlamaya yardımcı olur
Düşük yağ tüketimi	Daha düşük hidrokarbon kirliliği
Geliştirilmiş sürtünmeyi azaltma özellikleri	Yakıt ekonomisine yardım eder

### Kullanım Yerleri

Mobil 1 ESP Formula 5W-30, en yeni binek araçlar, SUV'lar (Spor arazi araçları) ve hafif ticari araçlarda bulunan yüksek performanslı benzinli ve dizel motorlar başta olmak üzere her türlü modern otomobil motoru için tavsiye edilmektedir.

Mobil 1 ESP Formula 5W-30, geleneksel yağların performans gösteremeyebileceği zorlu koşullar için özellikle uygundur.

Üretici tarafından özellikle onaylanmadıkça bu ürün, 2 zamanlı motorlar veya havacılık motorlarında kullanım için önerilmez.

### Şartnameler ve Onaylar

Bu ürün aşağıdaki onaylara sahiptir:
Peugeot/Citroën Automobiles B71 2297
Chrysler MS-11106
GM Dexos2
Peugeot/Citroën Automobiles B71 2290

**Bu ürün serisi, aşağıdaki şartnameleri karşılar veya aşar:**

API SM Motor Test Gereksinimleri

API SN Motor Test Gereksinimleri

**Özellikler ve Şartnameler**

Özellik	
Sınıf	SAE 5W-30
Sülfatlanmış Kül, % kütle, ASTM D874	0,6
Yoğunluk, @15,6 °C, g/ml (ASTM D4052)	0,850
Parlama noktası, Cleveland Açık Kap, °C, ASTM D92	254
Yüksek-Sıcaklık Yüksek-Kesme Viskozitesi @ 150 °C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683	3,58
Kinematik Viskozite @ 100 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	12,1
Kinematik Viskozite @ 40 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	72,8
Akma Noktası, °C, ASTM D97	-45
Viskozite İndeksi, ASTM D 2270	164

**Sağlık ve Güvenlik**

Bu ürün ile ilgili Sağlık ve Güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmiştir: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir kuruluşuna ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

09-2020

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatagi İstanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 0 216 468 96 96


<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerlerinde, ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com) internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu belgede bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk yerel ExxonMobil iştiraklerine aittir.

Energy lives here™

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved