



## Mobilgrease Special

Mobil Grease, 中国

润滑脂

### 产品简介

Mobilgrease Special 是高性能极压羟基硬脂酸锂基润滑脂是配制用来提供抗磨损、抗锈蚀和腐蚀、抗水冲洗和高温氧化性能。它还含有二硫化钼, 进一步提高抗磨保护能力。

Mobilgrease Special 是一种多用途重型汽车润滑脂, 设计用于客车、卡车、农用拖拉机、压力机、建筑、采矿和移动设备。推荐应用温度范围为 -20° 至 130°C。

由于添加了二硫化钼, Mobilgrease Special 的抗磨保护能力得到进一步提高, 特别适合在承重下产生摩擦、摆动或滑动式移动的轴承。

### 特性与优点

Mobilgrease Special 是 Mobilgrease 品牌产品之一, 因其创新和优秀性能而享誉全球。Mobilgrease Special 润滑脂由 ExxonMobil 配方专家设计, 是我们全球技术支持人员共同协作的结晶。

Mobilgrease Special 是一种多用途重型润滑脂, 专为广泛的汽车和工业设备的轮轴承和底盘元件而设计。Mobilgrease Special 具有以下特性与潜在的效益:

- 减少重负荷或冲击载荷下的磨损, 降低设备在恶劣工作条件下的振动, 达到保护设备和延长设备寿命的目的
- 特别的抗锈蚀和腐蚀能力, 减少设备维护和停工时间
- 抗水冲失性能好, 可确保在有水污染的情况下为设备提供可靠润滑
- 在集中润滑系统中的泵送性好。

### 应用范围

Mobilgrease Special 是一种多用途重型汽车润滑脂, 设计用于客车、卡车、农用拖拉机、压力机、建筑、采矿和移动设备。具体应用包括:

- 轮轴承，特别是产生摩擦、摆动或滑动式移动的轴承
- 在恶劣条件下工作的底盘元件

## 典型性质

Mobilgrease Special	
NLGI 等级	2
稠化剂类型	锂基氢氧硬脂
颜色, 目视,	灰黑色
工作锥入度, 25°C, ASTM D 217, mm/10	280
滴点, °C, ASTM D 2265	190
基础油粘度, ASTM D 445	
cSt, 在 40°C	160
四球极压, ASTM D 2596, 熔焊点, Kg	250
四球磨损测试, ASTM D 2266, 磨痕, mm	0.4
蒂姆肯 OK 承载能力, ASTM D 2509, 磅	40
锈蚀测试, ASTM D 1743	合格

## 健康与安全

根据现有资料显示，本产品在使用过程中不会对人体健康产生不良影响，但在使用过程中需遵循物质安全资料表 (MSDS) 提供的指引。有关物质安全资料表可向当地销售部门索取或上网获取。除指定的用途外，本产品不应用于其他用途。如需处理用过的产品，应注意保护环境。

Mobil 标识和 Mobilgrease 设计是 Exxon Mobil Corporation 或其子公司的商标。

09-2019

ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd  
17th Floor, Metro Tower  
30 Tian Yao Qiao Road  
Shanghai 2000030  
China

+86 21 24076000

<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范.产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能. 此处包含的信息可能未经通知而作出变更. 并不是所有的产品都会在当地出售. 更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询[www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

埃克森美孚公司有许多分支和下属机构. 他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".

本文件并不取代当地公司的独立性.

当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon

Mobil



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved