



FAXAM™ 32 (快顺™32)

Mobil Industrial, 中国

石蜡基工艺和冲洗油

产品简介

FAXAM™ 32 (快顺™32) 是一种石蜡基工艺油, 用于广泛的工业与工艺油应用。FAXAM 32 (快顺™32) 可用作非关键应用中的润滑剂, 在这些应用中, 油的操作环境比较温和, 并且不需要抗磨或抗极压添加剂。作为工艺油, 其物理性能使其适合作为产品制造中的稀释剂或载体油, 如润滑油添加剂、造纸消泡剂、密封剂、复写纸和其它化学配方。FAXAM 32 (快顺™32) 还可用作清洗润滑系统的冲洗油。

特性与优点

- 浅色
- 低味
- 良好的溶解性
- 良好的低温性能

应用范围

- 作为循环系统中的冲洗油
- 作为需要良好溶解性配方的载体油
- 作为非关键系统的润滑剂, 在这些系统中, 操作环境比较温和, 并且不需要抗磨或抗极压的添加剂。

典型性质

FAXAM(快顺™)	32
密度 @15°C	869
颜色, ASTM	0.5
运动粘度 @40°C	33
闪点, °C	225
倾点	-30

健康与安全

根据现有资料显示, 本产品在使用过程中不会对人体健康产生不良影响, 但在使用过程中需遵循物质安全资料表 (MSDS) 提供的指引。有关物质安全资料表可向当地销售部门索取或上网获取。除指定的用途外, 本产品不应用于其它用途。如需处理用过的产品, 应注意保护环境。

所有在此使用的商标, 均为 Exxon Mobil 公司或其子公司之一的商标或注册商标, 除非另行说明。

09-2019

ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd

17th Floor, Metro Tower

30 Tian Yao Qiao Road

Shanghai 2000030

China

+86 21 24076000

<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范. 产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能. 此处包含的信息可能未经通知而作出变更. 并不是所有的产品都会在当地出售. 更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询 www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有许多分支和下属机构. 他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".

本文件并不取代当地公司的独立性.

当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved