



美孚 Outboard Plus (Mobil Outboard Plus)

Mobil Passenger Vehicle Lube, 中国

优越性能二冲程舷外发动机油

产品简介

美孚 Outboard Plus 是具有高性能的二冲程发动机油, 设计旨在用于船舶舷外应用中的高性能水冷式二冲程发动机。美孚 Outboard Plus 具有发动机清洁和环境保护特点。美孚 Outboard Plus 经预先稀释, 在加入燃料时有助于与燃料混合。

特性及其效益

美孚 Outboard Plus 由高纯度矿物油配以无灰分散剂添加系统配制而成, 其防止排气口积碳、防腐蚀和抗磨损性能突出。该产品能够最大限度地减少火花塞污垢和避免预点火, 促进无故障运行。该产品对于现代和老式二冲程发动机都是理想选择。关键特性及优点包括:

特性	优势及潜在优点
出色的热稳定性、氧化稳定性和沉积物控制	更清洁的发动机, 可减少活塞环卡死和汽缸划伤, 延长发动机使用寿命, 运行更可靠
卓越的抗磨损保护	延长关键部件和发动机使用寿命
出色的防腐蚀保护性能	帮助延长发动机使用寿命
促进更清洁的燃烧, 减少燃烧区积垢	减少火花塞和排气口积碳, 从而最大限度避免预先点火, 延长火花塞和气门寿命, 提高燃料经济性
出色的高温和低温性能	广泛的环境温度应用范围
对海洋生物无毒	对海洋生物无遗留副作用

应用范围

埃克森美孚推荐将美孚 Outboard Plus 用于现代高性能水冷式二冲程发动机, 以及较小或较老式的舷外发动机。埃克森美孚还推荐将美孚 Outboard Plus 用于由 Johnson、Mercury、OMC、Evinrude、Mariner、Force、Mercruiser、Yamaha、Suzuki、Nissan 和 Tohatsu 制造的二冲程发动机或建议使用 NMMA TC-W、TC-WII 或 TC-W3 机油的场合。

埃克森美孚还推荐将美孚 Outboard Plus 用于动力割草机、链锯、吹叶机和草坪修剪机的轻型至中型空冷二冲程发动机。

规格与认可

本产品符合或超越以下要求:
API TC
NMMA TC-W3

特性和规格

特性	
-----------	--

特性	
颜色, 目视	蓝色
100°C 时的运动黏度, mm ² /s, ASTM D445	8.8
40°C 时的运动黏度, mm ² /s, ASTM D445	52.9
倾点, °C (ASTM D97)	-36
闪点, 宾斯基-马丁闭口杯法测定, °C, ASTM D93	100

健康与安全

有关本产品的健康与安全建议, 请参阅化学品安全技术说明书 (MSDS), 可于以下网站获取: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

除另行说明外, 此处所使用的所有商标均为埃克森美孚公司或其某一关联公司的商标或注册商标。

05-2020

ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd
17th Floor, Metro Tower
30 Tian Yao Qiao Road
Shanghai 2000030
China

+86 21 24076000

<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范. 产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能. 此处包含的信息可能未经通知而作出变更. 并不是所有的产品都会在当地出售. 更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询 www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有许多分支和下属机构. 他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".

本文件并不取代当地公司的独立性.

当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任.

Energy lives here™

ExxonMobil



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved