



## Mobil Super 2T (美孚小旋风 2T)

Mobil Passenger Vehicle Lube, 中国

高性能二冲程发动机润滑油

### 产品简介

美孚小旋风2T (Mobil Super 2T) 是高性能的二冲程发动机润滑油, 供摩托车、雪地车辆及润滑油/燃油比低的链锯采用。

美孚小旋风2T (Mobil Super 2T) 预先调稀, 以帮助确保加入燃油时能够快速混合。

### 特征与优越性

美孚小旋风2T (Mobil Super 2T) 选用高质量矿物油和强大的添加剂配方调制而成。发动机整体的清洁与操作性能良好。主要特征与优越性如下:

特征	优点与潜在优越性
抗磨损性质良好	有助于延长发动机寿命
良好的热与氧化稳定性; 有效积炭控制	发动机较清洁, 火花塞及阀门寿命延长、减低活塞环粘结及活塞卡死现象、也能帮助防止预先点火现象发生
抗腐蚀性良好	有助于延长发动机寿命
减少预先点火现象发生	改进燃油效率、帮助延长活塞寿命

### 应用范围

美孚小旋风2T (Mobil Super 2T) 专为润滑要求满足API TC及JASO FB性能等级的二冲程发动机研制的。

### 规格与认可

本产品满足或超越以下要求:
API TC
JASO FB
ISO-L-EGB

### 典型性质

美孚小旋风2T (Mobil Super 2T)	
粘度, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	63
cSt @ 100°C	8.7
粘度指数, ASTM D 2270	110
硫酸盐灰分, wt%, ASTM D 874	0.05
倾点, °C, ASTM D 97	-12

美孚小旋风2T(Mobil Super 2T)	
闪点, °C, ASTM D 92	132
密度 @ 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.878

## 健康与安全

有关本产品的健康与安全建议, 请参阅化学品安全技术说明书 (MSDS), 可于以下网站获取: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

除另行说明外, 此处所使用的所有商标均为埃克森美孚公司或其某一关联公司的商标或注册商标。

04-2020

ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd

17th Floor, Metro Tower

30 Tian Yao Qiao Road

Shanghai 2000030

China

+86 21 24076000

<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范. 产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能. 此处包含的信息可能未经通知而作出变更. 并不是所有的产品都会在当地出售. 更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询 [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

埃克森美孚公司有许多分支和下属机构. 他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".

本文件并不取代当地公司的独立性.

当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved