



Mobilgrease™ EP 2

Mobil Grease, Hong Kong

工業潤滑脂

產品描述

美孚潤滑脂 EP 2 是一種通用型羧基硬脂酸鋰基潤滑脂，採用特殊配方，可有效保護組件，使其免遭磨損、腐蝕及水沖刷所帶來的損傷。美孚潤滑脂 EP 2 為 NLGI 2 等級產品，其基礎油黏度符合 ISO VG 150 標準，可用於工業與商用車的各种組件。

本產品可應用於工業領域中大部分類型的組件，例如存在高壓部件或衝擊負荷的重型設備。潤滑脂可提供出色的保護功能，有效防鏽防腐，並可抵禦水沖刷所帶來的損傷。美孚潤滑脂 EP 2 同樣適用於商用車和建築設備，可為底盤接頭以及軸套提供潤滑保護。建議在 -20°C 至 130°C 的運作溫度範圍內使用。不過，若能相應地提高潤滑頻率，則美孚潤滑脂 EP 2 亦可用於更高溫度的運作環境。

特性與效益

美孚潤滑脂 EP 2 具有卓越的防腐蝕效能，可在高負荷及水污染的環境下有效保護組件。

- 減少由重型或衝擊負荷以及震動所造成的磨損，從而提高設備穩定性
- 有效防鏽防腐，以及抵禦水沖刷所帶來的損傷
- 適用於須頻繁添加潤滑脂的應用環境，具有高成本效益的卓越效能

應用範圍

美孚潤滑脂 EP 2 用途廣泛，可應用於工業與商用車的各种組件，且在常規運作條件下可為減摩與滑動軸承以及軸與軸套提供潤滑保護。

若因洩漏或污染問題而需頻繁添加潤滑脂，高成本效益的美孚潤滑脂 EP 2 絕對是不二之選。

屬性和規格

屬性	
等級	NLGI 2
增稠劑類型	鋰
40°C 條件下潤滑脂的基礎油黏度, mm ² /s, AMS 1697	150
顏色, 目視	褐色
滴點, °C, ASTM D2265	190
滲透度, 60X, 0.1 mm, ASTM D217	280

健康和安全

如需了解本產品的健康與安全建議，請參閱物質安全資料表 (MSDS): <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

除非另有說明，否則此處使用的所有商標均為埃克森美孚公司或其子公司的商標或註冊商標。

10-2020

ExxonMobil Hong Kong

22nd Floor, Central Plaza,

18 Harbour Road, Wanchai
Hong Kong

+852 3197 8888



<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved