



Mobil 1™ 0W-40 (美孚 1™ 0W-40)

Mobil Passenger Vehicle Lube, Taiwan

高級全合成機油

產品簡介

美孚 1 號™是領先全球的全合成引擎潤滑油品牌，提供本公司最佳性能的油品與保護作用。

美孚 1 號™ 0W-40 的先進全合成引擎潤滑油是根據最新汽油和柴油(不含柴油微粒過濾器, 簡稱 DPF)引擎技術而設計, 可提供卓越的多方面性能。它可提供傑出的清淨力、磨損保護及整體性能。美孚 1 號 0W-40 在任何駕駛環境下均能讓引擎操作如新。

特性與潛在效益

美孚 1 號 0W-40 以專有的超優性能合成基礎油加以精確平衡的添加劑系統調配而成。

- 滿足或超越最新 OEM 和行業認可標準
- 被許多全球最佳汽車製造商選為廠用滑潤油
- 提供卓越的全面性能
- 擁有卓越的低溫性能在發動引擎時可快速保護引擎
- 強化的摩擦功能可減少燃料耗量
- 快速保護功能在最嚴苛的駕駛環境下均可減少引擎磨損
- 為髒污引擎提供傑出清淨力

應用範圍

由於與各大製造商進行廣泛合作和研發工作並且使用最新潤滑技術, 美孚 1 號 0W-40 被推薦適用於多種現代車輛, 即使在極度嚴苛駕駛環境下均能提供無比功能。

- 最新引擎技術包括渦輪增壓、直接噴射、柴油(不含DPF)以及混合等引擎
- 高性能引擎
- 從溫和到嚴苛的大部分操作環境

必須從車主手冊查尋有關車輛的滑油黏度級別和規格的建議

規格與認證

本產品已獲得下列認證:

MB-Approval 229.3

MB-Approval 229.5

Nissan Genuine Performances

VW 502 00

VW 505 00

建議將本產品用於需要使用以下產品的應用範圍:

API CF

建議將本產品用於需要使用以下產品的應用範圍：

FIAT 9.55535-M2

VW 503 01

本產品符合或超過以下要求：

API SJ

API SL

API SM

API SN

ACEA A3/B3

ACEA A3/B4

Ford WSS-M2C937-A

屬性和規格

屬性	
等級	SAE 0W-40
100°C 條件下的運動黏度, mm ² /s, ASTM D445	12.9
15°C 條件下的密度, g/cm ³ , ASTM D4052	0.846
40°C 條件下的運動黏度, mm ² /s, ASTM D445	71
硫酸灰分, 重量%, ASTM D874	1.34
閃燃點, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	226
黏度指數, ASTM D2270	185

健康與安全

如需有關此產品的健康與安全建議, 請參閱材料安全資料表 (MSDS), 其網址為: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

除非另有提及, 否則此處使用的所有商標皆為 Exxon Mobil Corporation 或其子公司的商標或註冊商標。

03-2021

ExxonMobil international Holding Inc. Taiwan Branch

6F, No 2, Section 1, Tun Hua South Road

Taipei Taiwan

+886 2 2734 6888

<http://www.exxonmobil.com>

典型屬性是經由正常生產狀況下得到的典型數值, 不等同與產品規範。

產品在正常生產狀況下, 以及不同的調配廠產生的典型數值可能有變動, 並不影響產品性能。

此處包含的資訊可能未經通知而作出變更, 並不是所有的產品都會在當地出售。

更多的詳情, 請聯絡埃克森美孚公司當地機構, 或查詢www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有許多分支和下屬機構. 他們大多在公司名稱裏包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".

本文件並不取代當地公司的獨立性.

當地相關的埃克森美孚公司分支機構對當地的行為負有責任.

Energy lives here™

ExxonMobil



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved