



Prowaxx™ 1385 SW

ExxonMobil Specialties , Germany

Produktbeschreibung

Prowaxx 1385 SW ist ein mittelmäßig schmelzendes Gatschwachs [SW] aus der Prowaxx-Reihe von ExxonMobil-Paraffinen. Im festen Zustand ist es ein durchscheinender kristalliner Stoff, im geschmolzenen Zustand eine gelbe bis dunkle bernsteinfarbene, klare Flüssigkeit. Es wird aus Erdöl in einem sorgfältig kontrollierten Raffinationsverfahren gewonnen und besteht hauptsächlich aus einem Gemisch von geradkettigem Normalparaffin und verzweigten Isoparaffin-Kohlenwasserstoffen.

Dieses Produkt wird gemäß dem ExxonMobil Product Quality Management System, EN ISO 9000 oder einer gleichwertigen Norm hergestellt und kontrolliert

Anwendungen

Prowaxx 1385 SW kann in den folgenden Anwendungen verwendet werden, vorbehaltlich der geltenden Gesetze und Vorschriften im jeweiligen Land*:

- Kerzen, Kerzenmischungen
- Paraffinemulsionen und Mischungen
- Dimensionierung von Holz- und Faserplatten

* Die Benutzer müssen die Einhaltung der geltenden Vorschriften beachten.

Eigenschaften und Spezifikationen

Eigenschaft	Standard-Methode (a)	Min.	Max.
Erstarrungspunkt, °C	ASTM D938	56,0	62,0
Ölanteil, Gew.%	ASTM D721		15,0
Kinematische Viskosität bei 100 °C, mm2/s	ASTM D445	5,5	7,5
Flammpunkt, offener Tiegel nach Cleveland, °C	ASTM D92	220	
ASTM Farbe durch Auto Tristimulus	ASTM D6045		2,0

Anmerkung 1: Produkte werden bei Freigabe zertifiziert, dass sie die angegebenen Werte erfüllen. Die tatsächlichen Werte können im Rahmen der etablierten Reproduzierbarkeit der angegebenen Testmethode abweichen.

Anmerkung 2: Für die Feststellung der Einhaltung der Spezifikation werden beobachtete oder berechnete Werte auf die nächste Einheit der letzten Stelle des Ausdrucks des Grenzwerts gemäß der „ASTM E 29“-Methode abgerundet.

(a) Statt der Standard-Testmethode können alternative Testmethoden für die Zertifizierung einer Produkteigenschaft verwendet werden.

Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

Gesundheits- und Sicherheitshinweise zu diesem Produkt finden Sie im Sicherheitsdatenblatt, das Sie unter <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx> abrufen können.

Alle in diesem Dokument verwendeten Marken sind Markenzeichen oder eingetragene Marken der Exxon Mobil Corporation oder eines der mit ihr verbundenen Unternehmen, sofern nicht anders angegeben.

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe
Hermeslaan 2
1831 Machelen
BELGIUM

+32-2-722-2111

<http://www.exxonmobil.com>

Diese Angaben wurden mit höchster Sorgfalt ausgearbeitet. Für die Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben werden keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Zusicherungen und keine Haftung übernommen.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved