



Paving Bitumen CH

ExxonMobil Asphalt, Switzerland

BITUMES ROUTIERS

Description du Produit

Les Paving Bitumen CH sont issus d'un choix particulier de pétroles bruts et de procédés de raffinage soigneusement contrôlés.

La qualité des produits ExxonMobil est assurée pour chaque livraison. Ils sont fabriqués et contrôlés conformément au système interne ExxonMobil de gestion de la qualité des produits « Global Product Integrity Management System », à la norme EN ISO 9000 ou à une norme équivalente.

Applications

Les Paving Bitumen CH sont recommandés pour la construction des routes. Si d'autres applications sont envisagées, il est recommandé aux utilisateurs d'effectuer les tests appropriés avant utilisation.

Propriétés & Spécifications

Les grades de Paving Bitumen CH satisfont aux exigences des spécifications SN 670 202-NA / EN 12591:2009 :

Grades de Paving Bitumen			50/70 CH	70/100 CH	160/220 CH
Propriété	Unité	Méthode d'essai			
Pénétrabilité à 25 °C	x 0,1 mm	EN 1426	50-70	70-100	160-220
Point de ramollissement	°C	EN 1427	46-54	43-51	35-43
Point d'éclair (min)	°C	ISO 2592	230	230	220
Solubilité dans le toluène (min)	% (m/m)	EN 12592	99,0	99,0	99,0
Viscosité dynamique à 60 °C (min)	Pa.s	EN 12596	145	90	30
Viscosité cinématique à 135 °C (min)	mm ² /s	EN 12595	295	230	135
Point de fragilité Fraass (max)	°C	EN 12593	-8	-10	-15
Indice de pénétrabilité	-	Annexe A EN 12591	-1.5/+0.7	-1.5/+0.7	-1.5/+0.7

Résistance au durcissement : Essai RTFOT (Rolling Thin Film Oven Test) à 163°C (EN 12607-1)

Variation de masse (max) +/-	%	EN 12607-1	0,5	0,8	1,0
Pénétrabilité restante (min)	%	EN 1426	50	46	37
Augmentation du point de ramollissement – Sévérité 1(max)	°C	EN 1427	9	9	11

Les spécifications SN 670 202-NA / EN 12591 peuvent être sujettes à modification.

Santé & Sécurité

Les informations détaillées en matière de santé et de sécurité pour ces produits sont fournies dans les Fiches de Données de Sécurité (Material Safety Data Sheet) correspondantes, disponibles sur demande auprès de votre représentant local ou sur le site www.ExxonMobil.com.

Toutes les marques commerciales utilisées ici sont des marques de commerce d'Exxon Mobil Corporation ou une de ses filiales.

09-2019

Autre information

ExxonMobil fournit une gamme complète de produits bitumineux, huiles blanches, paraffines, huiles de procédé et autres lubrifiants, carburants et produits chimiques dans le monde entier. Contactez votre représentant local ExxonMobil ou consultez notre site www.exxonmobil.com pour obtenir plus d'informations sur les autres produits.

Toute l'attention possible a été portée à la préparation de cette Fiche. Sous réserve des lois et règlements localement applicables, toutes garanties juridiques expresses ou implicites, quant à la précision de l'information sont exclues, et toute responsabilité concernant l'exactitude et l'exhaustivité de l'information est déclinée.

The ExxonMobil logo is displayed in white text on a dark background. The word "Exxon" is in a bold, sans-serif font, and "Mobil" is in a slightly lighter, sans-serif font.

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved