



## Prowaxx™1663 SW

ExxonMobil Specialties, Sweden

### Produktbeskrivning

PROWAXX 1663 SW är en produkt med hög smältpunkt i Prowax-serien av petroleum och scale-vaxer. Det är ett genomskinligt kristallint material i fast tillstånd och en gul, klar vätska när smält. Det kommer från petroleum via en noggrant kontrollerad raffineringsprocess och består huvudsakligen av en blandning av rakkedjigt normalt paraffin och grenade isoparaffinkolväten.

ExxonMobil-vaxer tillverkas och kontrolleras enligt ExxonMobils övervakningssystem för produktkvaliteten, EN ISO 9000 eller motsvarande standard

### Användningsområden

PROWAXX 1663 SW kan användas i följande applikationer enligt tillämpliga lagar och förordningar i varje jurisdiktion\*:

- Eldved
- Vaxemulsioner
- Vaxblandningar

\* Användaren måste kontrollera efterlevnaden av tillämpliga bestämmelser

### Egenskaper och Specifikationer

Egenskap	Standardmetod(a)	Min.	Max.
ASTM Color från Auto Tristimulus	ASTM D6045		6,0
Stelningspunkt, °C	ASTM D938	68,0(154,4)	81,0(177,8)
Flampunkt, Cleveland Open Cup, °C (F)	ASTM D92	232(450)	
Kinematisk viskositet vid 100°C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	16,0	20,5
Oljeinnehåll, viktprocent	ASTM D721		5,0

Anmärkning 1: Produkterna certifieras när de släpps för att uppfylla de angivna värdena. De aktuella värdena kan avvika inom den etablerade reproducerbarheten för den angivna testmetoden.

Anmärkning 2: För att bestämma efterlevnaden av specifikationen ska observerade eller beräknade värden avrundas till närmaste enhet i den sista signifikanta siffran som används för att uttrycka gränsvärdet i enlighet med ASTM E 29-metoden

(a) I stället för standardtestmetoden kan alternativa testmetoder användas för att certifiera en produktens egenskap.

### Hälsa och säkerhet

Hälsa- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

10-2023

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe

Hermeslaan 2

1831 Machelen  
BELGIUM  
+32-2-722-2111  
<http://www.exxonmobil.com>

Every care has been taken in the preparation of this information. To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or implied, as to the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved