



Prowaxx™1663 SW

ExxonMobil Specialties , Turkey

Ürün Tanımı

PROWAXX 1663 SW, Prowax yağlı ve küflü parafinler serisinde yüksek seviyeli erime noktası bulunan bir üründür. Katı haldeki yarı saydam kristalli bir malzemedir ve eridiğinde sarı, berrak bir sıvıdır. Dikkatle kontrol edilen bir arıtma süreci ile petrolden elde edilir ve esas olarak düz zincirli normal parafin ve dallanmış, izo-parafin hidrokarbonların bir karışımından oluşur.

ExxonMobil parafinleri, ExxonMobil Ürün Kalite Yönetim Sistemi, EN ISO 9000 veya eşdeğeri bir standarda göre üretilir ve kontrol edilir

Kullanım Yerleri

PROWAXX 1663 SW, ülkelerdeki geçerli yasa ve yönetmeliklere tabi olarak aşağıdaki uygulamalarda kullanılabilir *:

- Ahşap briketler
- Parafin emülsiyonları
- Parafin karışımları

* Kullanıcı geçerli yönetmeliklere göre uygunluğunu kontrol etmelidir

Özellikler ve Şartnameler

Özellik	Standart Yöntem (a)	Minimum	Maksimum
Otomatik Tristimulus'a göre ASTM Rengi	ASTM D6045		6.0
Katılma Noktası, °C	ASTM D938	68.0(154.4)	81.0(177.8)
Parlama noktası, Cleveland Açık Kap, °C (F)	ASTM D92	232(450)	
Kinematik Viskozite @ 100 C, mm ² /sn	ASTM D445	16,0	20,5
Yağ İçeriği, %kütle	ASTM D721		5,0

Not 1: Ürünler belirlenen değerleri karşılamak üzere, piyasaya sürüldüklerinde tescil edilirler. Gerçek değerler, belirlenen test yönteminin yerleşik tekrarlanabilirlik değerleri dahilinde sapma gösterebilir.

Not 2: Şartname ile uyumluluğu belirlemek amacıyla, gözlenen ve hesaplanan değerler, ASTM E 29 yöntemine uygun olarak, sınır değerlerini ifade ederken kullanılan son önemli basamaktaki en yakın birime yuvarlanacaktır

(a) Bir ürün özelliğinin sertifikasyonu için, standart test yöntemi yerine başka test yöntemleri kullanılabilir.

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün ile ilgili Sağlık ve Güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmiştir: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir bağlı kuruluşuna ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

10-2023

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe

Hermeslaan 2

1831 Machelen

BELGIUM

+32-2-722-2111

<http://www.exxonmobil.com>

Every care has been taken in the preparation of this information. To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or implied, as to the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved