



Mobilgard™ 570

ExxonMobil Marine, Hong Kong

船用柴油引擎汽缸潤滑油

產品說明

埃克森美孚推出的 Mobilgard 570 是一款優質的高性能船用柴油引擎汽缸潤滑油。在現代船用二行程引擎中，即使峰值燃燒壓力和缸套溫度升高，Mobilgard 570 仍能發揮出色表現，足以證明其性能之強勁。本產品在 100°C 條件下可達到超過 20 cSt 的理想黏度，而且具備低揮發性，可確保潤滑油分佈均勻並有效維持油膜。Mobilgard 570 採用可提供全面性能的平衡配方，能夠大幅降低汽缸潤滑油的注油率，同時在以含硫量低至 1.5% 的燃油持續運行的設備環境中展現出卓越的清潔能力。

特性與效益

- 出色的熱穩定性及氧化穩定性，有助於減少積垢和油泥形成。
- 出眾的去污能力，可使引擎組件更乾淨。
- 低揮發性的平衡配方，有效降低注油率並減少汽缸潤滑油用量。

規格與認證

本產品已獲得下列認證：

MAN Energy Solutions Copenhagen (舊稱 MAN B&W) 二行程船用引擎 I 類

屬性和規格

屬性	
等級	SAE 50
15°C 條件下的密度, kg/m ³ , ASTM D4052	0.938
閃火點, 克利夫蘭開口杯, °C, ASTM D92	256
流動點, °C, ASTM D97	-9
40°C 條件下的運動黏度, mm ² /s, ASTM D445	222
100°C 條件下的運動黏度, mm ² /s, ASTM D445	20
黏度指數, ASTM D2270	104
總鹼值, mgKOH/g, ASTM D2896	70

健康和安全

如需了解本產品的健康與安全建議，請參閱物質安全資料表 (SDS): <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

除非另有說明，否則此處使用的所有商標均為埃克森美孚公司或其子公司的商標或註冊商標。

08-2022

ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

<http://www.exxonmobil.com>

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification. Typical Properties may vary slightly.

ExxonMobil

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All
Rights Reserved