



Mobilube™ LS 85W-90

Mobil Commercial Vehicle Lube , Denmark

Limited-slip gearolie

Produktbeskrivelse

Mobilube LS 85W-90 er en ekstra højtydende automobilgearolie, der er fremstillet af udvalgte baseolier og et avanceret additivsystem beregnet til limited-slip differentialer. Denne gearolie anbefales af ExxonMobil til brug, hvor der kræves API GL-5 præstationsniveau, såsom i svært belastede differentialer, aksler og slutdrev, hvor der forventes ekstremt tryk og chokbelastning.

Egenskaber og fordele

Vore dages brug af lastbils- og automobiludstyr stiller større præstationskrav til de smøremidler, der benyttes til kraftoverføringer. Højere hastigheder, højere drejningsmomenter, større belastninger og limited-slip egenskaber kræver bedre formuleringer for at opnå den længste holdbarhed for differentialer og for at optimere præstationen. Længere serviceintervaller stiller yderligere krav til gearolien. Mobilube LS 85W-90 er specielt udviklet til at leve op til disse udfordringer. De vigtigste fordele omfatter:

Egenskaber	Reelle & mulige fordele
Fremragende friktionsegenskaber	Effektiv limited-slip præstation
God termisk stabilitet og modstandsdygtighed over for oxidation ved høje temperaturer	Forlænget levetid for gear og lejer som følge af minimale aflejringer og længere holdbarhed for pakninger
Beskytter mod slid ved lav hastighed/højt drejningsmoment, og mod ridsning ved høj hastighed	Forøget belastningsevne, hvilket reducerer driftsomkostningerne
Fremragende rust-, plet- og korrosionsbeskyttelse	Mindre slid og lavere vedligeholdelsesomkostninger
Effektiv smøring ved lave temperaturer	Mindre slid og lettere opstart
Ringe tendens til skumning	Opretholder filmstyrken, hvilket giver mindre slid
Forenelighed med de tætnings- og pakningsmaterialer, der normalt anvendes inden for bilindustrien	Minimal lækage og nedsat kontaminering

Anvendelsesområder

Anbefalet af ExxonMobil til anvendelse i:

- Limited-slip differentialer, aksler og slutdrev, der kræver ydeevne på API GL-5 niveau
- Landevejskørsel med personbiler, lette og tunge lastbiler, busser og varevogne
- Industrimaskiner indenfor: entreprenørvirksomhed, stenbrud og landbrug
- Andre anvendelsesområder, der involverer hypoidgear og andre gear, som arbejder under forhold, hvor høj hastighed/chokbelastning, høj hastighed/lavt drejningsmoment og/eller lav hastighed/højt drejningsmoment er almindeligt
- Beregnet til første påfyldning, efterfyldning og olieskift på lukkede gearsystemer i biler, hvortil der anbefales SAE 85W-90 limited-slip gearolier
- Ikke beregnet til transmissioner eller transaksler, hvortil der anbefales motorolie eller automatgearolier.

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt har følgende godkendelser:

ZF TE-ML 05C

ZF TE-ML 16E

ZF TE-ML 21C

Dette produkt anbefales af ExxonMobil til anvendelser der kræver:

ZF TE-ML 12C

Dette produkt opfylder eller overgår kravene i:

API GL-5

Egenskaber og specifikationer

Egenskaber	
Viskositetsklasse	SAE 85W-90
Densitet ved 15°C, kg/l, ASTM D 1298	0,90
Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	216
Kinematisk viskositet ved 100° C, mm ² /s, ASTM D445	15,3
Kinematisk viskositet ved 40° C, mm ² /s, ASTM D445	153
Flydepunkt, °C, ASTM D97	-36
Viskositetsindeks, ASTM D2270	100

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

01-2024

ExxonMobil Nordic

Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway

Gydevang 39-41

DK-3450 Alleroed, Denmark

Tel: +45 45 99 02 10

Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO
ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All
Rights Reserved