



## Mobil Super™ 1000 X1 15W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Denmark

Højtydende multigrade motorolie til personbiler

### Produktbeskrivelse

Mobil Super™ 1000 X1 15W-40 er en førsteklasses mineralsk motorolie, som sikrer lang motorlevetid.

### Egenskaber og fordele

Mobil Super 1000 serien er velafprøvede, så du opnår den motorydelse du forventer af din bil. Mobil Super 1000 X1 15W-40 sikrer:

- Fremragende motorrenhed
- God beskyttelse ved høje temperaturer
- God slidbeskyttelse

### Anvendelsesområder

Mobil Super 1000 produkterne er udviklet til anvendelse i de fleste biler. ExxonMobil anbefaler Mobil Super 1000 X1 15W-40 til daglig kørsel under normale forhold.

- Ældre motorer
- Benzin- og dieselmotorer uden dieselpartikelfiltre (DPF'er)
- Personbiler, SUV'er, mindre lastbiler og varebiler
- Landevejskørsel
- Normale driftsforhold

Se altid efter i bilens instruktionsbog for anbefalede viskositetsklasser og specifikationer for netop din bil.

### Specifikationer og godkendelser

#### Dette produkt har følgende fabrikantgodkendelser:

VW 501 01

VW 505 00

#### Dette produkt anbefales til anvendelser der kræver:

API CF

MB 229.1

ACEA A3/B3-16

#### Dette produkt opfylder eller overgår kravene i:

API SJ

**Dette produkt opfylder eller overgår kravene i:**

API SL

API SM

API SN

API SN PLUS

**Egenskaber og specifikationer**

<b>Egenskaber</b>	
Viskositetsklasse	SAE 15W-40
Kinematisk viskositet ved 40° C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	104
Kinematisk viskositet ved 100° C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	14,5
Viskositetsindeks, ASTM D2270	143
Fosfor, vægt%, ASTM D4951	0,1
Sulfateret aske, masse%, ASTM D874	0,9
Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	239
Flydepunkt, °C, ASTM D97	-39
Densitet ved 15,6° C, g/ml ASTM D4052	0,87

**Sundhed og sikkerhed**

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

08-2024

ExxonMobil Nordic

Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway

Gydevang 39-41

DK-3450 Alleroed, Denmark

Tel: +45 45 99 02 10

Fax : +45 45 99 02 80

[www.exxonmobil.no](http://www.exxonmobil.no)

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved