



Mobil™ Garden Oil 4T

Mobil Passenger Vehicle Lube , Austria

Motorenöl

Produktbeschreibung

Mobil™ Garden Oil 4T ist ein Mehrbereichs-Motorenöl mit Viskositätsklasse SAE 10W-30, das für 4-Takt-Gartenmaschinen entwickelt wurde.

Eigenschaften und Vorteile

Mobil Garden Oil 4T 10W-30 kombiniert hochgradig veredelte Mineralöle mit einem ausgewogenen Additivsystem, um die folgenden Vorteile zu bieten:

- Geringer Ölverbrauch
- Hält den Motor sauber
- Schützt den Motor bei hohen Temperaturen
- Guter Korrosionsschutz

Anwendungen

- Gartenmaschinen mit 4-Takt-Motoren, beispielsweise Rasenmäher, Vertikutierer, Häcksler usw.
- Die Herstellerempfehlungen für Öl- und Filterwechsel sind zu beachten.

Spezifikationen und Freigaben

Dieses Produkt wird für Anwendungen empfohlen, die folgenden Freigaben erfordern:

API SG

API SH

API CF-4

Dieses Produkt erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von:

API SJ

Typische Produktdaten

Eigenschaft	
Viskositätsklasse	SAE 10W-30
Sulfatasche, Masse %, ASTM D874	1,1
Dichte bei 15°C, kg/l, ASTM D4052	0,867
Flammpunkt, offener Tiegel nach Cleveland, °C, ASTM D92	225

Eigenschaft	
Viskositätsindex, ASTM D2270	141
Pourpoint, °C, ASTM D97	-36
Viskosität bei 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	79,5
Viskosität bei 100°C, mm ² /s, ASTM D445	11,7

Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

Gesundheits- und Sicherheitshinweise zu diesem Produkt finden Sie im Sicherheitsdatenblatt, das Sie unter <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx> abrufen können.

Alle in diesem Dokument verwendeten Marken sind Markenzeichen oder eingetragene Marken der Exxon Mobil Corporation oder eines der mit ihr verbundenen Unternehmen, sofern nicht anders angegeben.

06-2021

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.

This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG


B-2030 Antwerpen

Belgium

Typische Eigenschaften sind solche die mit normalen Produktionsabweichungen erlangt werden and stellen keine Spezifikation dar. Aufgrund der Herstellung in verschiedenen Schmierstoffmischanlagen sind auch unter normalen Herstellungsbedingungen Produktabweichungen zu erwarten, die die Produktleistung jedoch nicht beeinträchtigen. Die hierin enthaltenen Informationen können sich ohne weitere Benachrichtigung ändern. Möglicherweise sind einige Produkte vor Ort nicht erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen ExxonMobil Kontakt oder besuchen Sie unsere Internetseite unter www.exxonmobil.com

Unsere US-amerikanische Muttergesellschaft, die Exxon Mobil Corporation, hat in ihrem Konzernverbund zahlreiche Tochtergesellschaften, viele von ihnen haben Namen, die die Begriffe Esso, Mobil oder ExxonMobil enthalten. Aus Vereinfachungsgründen werden diese Begriffe sowie Formulierungen wie Konzern, Gesellschaft, unser, wir und ihre stellenweise als verkürzte Bezugnahme auf bestimmte Gesellschaften oder Gruppen von Gesellschaften verwandt. Ebenso werden gelegentlich vereinfachende Beschreibungen gewählt, um globale oder regionale operative Einheiten bzw. global oder regional organisierte Sparten zu bezeichnen. Gleichermäßen hat ExxonMobil Geschäftsbeziehungen zu Tausenden von Kunden, Lieferanten, Behörden, Pächtern und andere Geschäftspartnern. In diesem Zusammenhang werden ebenfalls aus Vereinfachungsgründen Begriffe wie Unternehmen, Partner und andere verwandt, um eine Geschäftsbeziehung zu kennzeichnen. Derlei Bezeichnungen mögen nicht in jedem Falle exakt die konkrete Rechtsbeziehung widerspiegeln.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved