



## Mobil™ Gear Oil FE 75W

Mobil Passenger Vehicle Lube , Germany

Getriebeöl für Schaltgetriebe in Kraftfahrzeugen

### Produktbeschreibung

Mobil Gear Oil FE 75W ist ein mit mineralischen Grundölen hoher Qualität und modernster Additivtechnologie formuliertes Hochleistungsöl. Es wurde speziell entwickelt, um die Leistungsvorgaben für Schaltgetriebe mit integriertem Differenzial von PSA (Peugeot/Citroën) zu erfüllen.

### Eigenschaften und Vorteile

Mobil Gear Oil FE 75W ist hochtemperaturbeständig und schützt vor Oxidation. Mobil Gear Oil FE 75W sorgt für ein ausgezeichnetes Fließverhalten und sanftes Schalten bei Kälte und bietet Potenzial zur Kraftstoffeinsparung.

### Anwendungen

Mobil Gear Oil FE 75W kann für Ölwechsel bei allen Schaltgetrieben von Peugeot & Citroën in PSA-Modellen in Europa verwendet werden.

### Spezifikationen und Freigaben

Dieses Produkt erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von:

PSA B71 2310

### Eigenschaften und Spezifikationen

Eigenschaft	
Viskositätsklasse	SAE 75W
Viskositätsindex, ASTM D2270	134
Dichte bei 15°C, g/ml, ASTM D4052	0,882
Kinematische Viskosität bei 100 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	6,4
Kinematische Viskosität bei 40 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	35
Pourpoint, °C, ASTM D97	-42

### Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

Gesundheits- und Sicherheitshinweise zu diesem Produkt finden Sie im Sicherheitsdatenblatt, das Sie unter <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx> abrufen können.

Alle in diesem Dokument verwendeten Marken sind Markenzeichen oder eingetragene Marken der Exxon Mobil Corporation oder eines der mit ihr verbundenen Unternehmen, sofern nicht anders angegeben.

06-2024

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.

This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Sollten Sie Fragen zu Mobil Produkten oder Services haben, wenden Sie sich bitte an unser Technical Helpdesk: <https://www.mobil.com/de-de/kontakt>

Typische Eigenschaften sind solche die mit normalen Produktionsabweichungen erlangt werden and stellen keine Spezifikation dar. Aufgrund der Herstellung in verschiedenen Schmierstoffmischanlagen sind auch unter normalen Herstellungsbedingungen Produktabweichungen zu erwarten, die die Produktleistung jedoch nicht beeinträchtigen. Die hierin enthaltenen Informationen können sich ohne weitere Benachrichtigung ändern. Möglicherweise sind einige Produkte vor Ort nicht erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen ExxonMobil Kontakt oder besuchen Sie unsere Internetseite unter [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

Unsere US-amerikanische Muttergesellschaft, die Exxon Mobil Corporation, hat in ihrem Konzernverbund zahlreiche Tochtergesellschaften, viele von ihnen haben Namen, die die Begriffe Esso, Mobil oder ExxonMobil enthalten. Aus Vereinfachungsgründen werden diese Begriffe sowie Formulierungen wie Konzern, Gesellschaft, unser, wir und ihre stellenweise als verkürzte Bezugnahme auf bestimmte Gesellschaften oder Gruppen von Gesellschaften verwandt. Ebenso werden gelegentlich vereinfachende Beschreibungen gewählt, um globale oder regionale operative Einheiten bzw. global oder regional organisierte Sparten zu bezeichnen. Gleichermaßen hat ExxonMobil Geschäftsbeziehungen zu Tausenden von Kunden, Lieferanten, Behörden, Pächtern und andere Geschäftspartnern. In diesem Zusammenhang werden ebenfalls aus Vereinfachungsgründen Begriffe wie Unternehmen, Partner und andere verwandt, um eine Geschäftsbeziehung zu kennzeichnen. Derlei Bezeichnungen mögen nicht in jedem Falle exakt die konkrete Rechtsbeziehung widerspiegeln.

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved