



Mobil 1™ High Mileage Oils

Mobil passenger vehicle lube , Caribbean

Avanzados aceites totalmente sintéticos para motores

Descripción del producto

Los aceites de alto kilometraje Mobil 1™ High Mileage están diseñados para ayudar a maximizar el rendimiento de los motores y alargar la vida de estos en vehículos con más de 75.000 millas.

Mobil 1 High Mileage está disponible en cinco grados de viscosidad: 0W-20, 5W-20, 5W-30, 10W-30 y 10W-40.

Propiedades y beneficios

Los aceites de alto kilometraje Mobil 1 High Mileage están formulados con una mezcla patentada de aceites base sintéticos de alto rendimiento fortificados con un sistema de aditivos diseñado especialmente para vehículos de alto kilometraje. Los aceites de alto kilometraje Mobil 1 High Mileage son especialmente recomendados para vehículos de alto kilometraje incluso aquellos que han utilizado aceites convencionales de menor calidad. (Nota 1):

Nota 1 - Si su motor tiene excesivos depósitos de lodos debido a prácticas de mantenimiento menos que adecuadas, Mobil 1 High Mileage puede ayudar a reducir el lodo acumulado en su motor. Para casos severos de lodos, se recomiendan intervalos cortos entre cambios de aceite (3000 - 5000 millas) durante los primeros 2 a 3 cambios a medida que ocurre la reducción de los lodos . En los casos de daños en el motor que pueden haber sido resultado de una falta de mantenimiento, incluso Mobil 1 no puede remediar años de abandono.

Propiedades	Ventajas y beneficios potenciales
Avanzada fórmula completamente sintética	Excelente lubricación general y protección contra el desgaste. Supera a nuestros aceites de alto kilometraje convencionales.
Aditivo anti-desgaste de tecnología propia	Ayuda a proteger las partes críticas del motor en motores de alto kilometraje
Acondicionador de sellos	Ayuda a prevenir fugas

Aplicaciones

Los aceites Mobil 1 High Mileage se recomiendan para vehículos con más de 75.000 millas, incluidos los automóviles de pasajeros, SUV, furgonetas ligeras y camiones.

- Los aceites de alto kilometraje Mobil 1 High Mileage son adecuados para muchos tipos de aplicaciones severas de conducción que incluyen la conducción a altas velocidades en autopistas y la conducción urbana con arranques y paradas.
- Mobil 1 High Mileage no está recomendado para motores de 2 tiempos o de aviación, a menos que esté específicamente aprobado por el fabricante.

Especificaciones y aprobaciones

Según ExxonMobil, este producto tiene el siguiente nivel de calidad:	0W-20	5W-20	5W-30	10W-30	10W-40
API CF	X	X	X	X	X

Este producto cumple o excede los requisitos de:	0W-20	5W-20	5W-30	10W-30	10W-40
API SL	X	X	X	X	X
API SM	X	X	X	X	X

Este producto cumple o excede los requisitos de:	0W-20	5W-20	5W-30	10W-30	10W-40
API SN	X	X	X	X	X
API SN PLUS	X	X	X	X	
ACEA A1/B1		X	X		
ACEA A3/B3				X	X
ACEA A5/B5			X		

Propiedades y especificaciones

Propiedad	0W-20	5W-20	5W-30	10W-30	10W-40
Grado	SAE 0W-20	SAE 5W-20	SAE 5W-30	SAE 10W-30	SAE 10W-40
Densidad @ 15,6 C, g/cm ³ , ASTM D4052	0,842	0,856	0,856	0,861	0,860
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, ° C, ASTM D92	236	244	230	232	232
Viscosidad a alta temperatura y alto cizallamiento @ 150 C, mPa.s, ASTM D4683	2,76	2,7	3,1	3,5	3,9
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm ² /s, ASTM D445	9,0	8,6	12,1	12,1	16
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm ² /s, ASTM D445		50	72	78	107
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-48	-42	-39	-39	-42
Índice de viscosidad, ASTM D2270	172	150	165	149	160

Seguridad e Higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Mobil, Mobil 1 y el diseño del Pegaso son marcas comerciales de Exxon Mobil Corporation, o de una de sus afiliadas.

09-2019

ExxonMobil de Colombia S.A.

Calle 90 N° 21-32 , Bogota , Colombia

(571) 628 - 0460

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite www.exxonmobil.com

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved