



Mobil Coolant Corrosion Inhibitor

Mobil Ancillary , Colombia

Anticongelante / refrigerante

Descripción del producto

El inhibidor de corrosión y refrigerante Mobil Coolant Corrosion Inhibitor actúa formando una película protectora contra la corrosión y evita la formación de incrustaciones de sales minerales en el sistema de enfriamiento de los vehículos automotrices, lo que ayuda a reducir el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento. Mobil Coolant Corrosion Inhibitor protege los sistemas de enfriamiento contra la corrosión, la erosión por cavitación y los depósitos de incrustaciones de sales minerales.

Mobil Coolant Corrosion Inhibitor se mezcla fácilmente de manera económica y eficiente. El producto mezclado en la proporción correcta cumple con los requisitos ASTM requeridos por la industria automotriz.

Se recomienda almacenar por encima de 50°F (10°C) para evitar la gelificación.

Propiedades y beneficios potenciales

- Diseñado para proteger contra la corrosión y la herrumbre a los metales de los sistemas de enfriamiento, incluido el aluminio.
- Contiene aditivos que protegen contra la formación de lodos e incrustaciones de sales minerales.
- Protección eficaz contra el picado de los metales y la erosión por cavitación.
- Compatible con las mangueras conectadas a los calentadores, los sellos y elastómeros, y las juntas tóricas (O-rings).
- No contiene fosfatos ni aminas.

Propiedades químicas

Propiedad	Método de prueba ASTM	Valores típicos
Gravedad específica (60/60°F)	D1122	1,090 – 1,099
pH, 50%	D1287	11,6 – 12,4
Reserva de alcalinidad, ml.	D1121	65,0 – 80,0
Color	Visual	Rojo

Seguridad e higiene

Con base en la información disponible, no se espera que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones para las que está destinado y se sigan las recomendaciones de la Hoja de Información de Seguridad (SDS). Las Hojas de Información de Seguridad están disponibles a través del Centro de Atención al Cliente o vía Internet. Este producto no deberá utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados.

Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado de proteger el medio ambiente.

El logotipo de Mobil, el diseño del Pegaso y Permazone son marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o alguna de sus subsidiarias.

52016

Exxon Mobil Corporation

22777 Springwoods Village Parkway Spring TX 77389

1800ASK MOBIL (2756624)

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de producción son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Es posible que no todos los productos estén disponibles en su localidad. Para mayor información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite <http://www.exxonmobil.com>

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la rendición de cuentas permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

04-2024

Organización Terpel S.A.
Carrera 7 N° 75-51, Bogotá – Colombia
(57) 1 3267878

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite www.exxonmobil.com

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved