



MOBIL 1™ C40 GT 0W-40

Mobil passenger vehicle lube , Caribbean and Central America (CCA)

Avanzado aceite totalmente sintético para motores

Descripción del producto

Mobil 1™ C40 GT 0W-40 es un aceite totalmente sintético de avanzada para motores diseñado específicamente para motores Porsche GT de alto rendimiento. Mobil 1 C40 GT 0W-40 ha sido diseñado para proteger el motor contra el desgaste en condiciones de altas temperaturas y evita la formación de depósitos y lodos. Se trata de la más reciente tecnología desarrollada en el marco de la colaboración establecida con Porsche AG desde hace más de 30 años.

Propiedades y Beneficios

Mobil 1 C40 GT 0W-40 está fabricado con una mezcla patentada de componentes de vanguardia formulada para ser totalmente compatible con los motores Porsche GT. Mobil 1™ C40 GT 0W-40 ha sido diseñado para ayudar a proporcionar un rendimiento y protección excelentes en condiciones de altas temperaturas. Se distingue por su singular color verde. Sus principales propiedades y beneficios potenciales(1) incluyen los siguientes:

Propiedades	Ventajas y beneficios potenciales
Agentes limpiadores activos	Contribuye a proporcionar una limpieza del motor y un control de lodos excelentes
Excelente estabilidad térmica y contra la oxidación a altas temperaturas	Ayuda a reducir el envejecimiento del aceite para protección a lo largo del intervalo entre cambios de aceite
Resistencia de la película de aceite a altas temperaturas	Contribuye a proporcionar una excelente protección contra el desgaste
Propiedades de fricción mejoradas	Ayuda a mejorar la economía de combustible(2)

Aplicaciones

Mobil 1 C40 GT 0W-40 está específicamente diseñado para motores Porsche GT que requieren la especificación C40 GT(3). Mobil 1 C40 GT 0W-40 es requerido por Porsche para los siguientes modelos:

- 911 GT3 (991 y más recientes)
- 911 GT3 Cup (991/992)
- 911 GT3 R (991/992)
- 911 GT3 RS (991 y más recientes)
- 911 RSR (991)
- 911 R (991)
- 911 Speedster (991)
- 911 S/T (992)
- 718 Cayman GT4 RS (982)
- 718 Cayman GT4 RS Clubsport (982)
- 718 Spyder RS (982)

Mobil 1 C40 GT 0W-40 no es apto para vehículos Porsche que requieren un aceite para motores Mobil 1 con homologación A40, C20, C30 o C40.

Notas

(1): Basado en pruebas de motor estándar de la industria y los fabricantes de motores.

(2): Los ahorros reales dependen del tipo de vehículo/motor, la temperatura y presión barométrica exterior, las condiciones de la carretera y la viscosidad de su actual aceite de motor.

(3): Siempre consulte el manual del propietario del vehículo para conocer las especificaciones y el grado de viscosidad recomendados por el fabricante.

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones:

Porsche C40 GT

Propiedades y Especificaciones

Propiedad	
Grado	SAE 0W-40
Índice de viscosidad, ASTM D2270	199
Viscosidad cinemática @ 40°C, mm ² /s, ASTM D445	72
Viscosidad cinemática @ 100°C, mm ² /s, ASTM D445	13.8
Viscosidad a alta temperatura y alto esfuerzo cortante @ 150°C 1x10(6) seg(-1), centipoises, ASTM D4683	3.8
Densidad @ 15°C, g/ml, ASTM D1298	0,846
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, DIN EN ISO 2592	230
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-48


Seguridad e higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Hoja de Seguridad del Material (SDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

07-2024

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved