



## Mobil 1™ Peak Life 5W-50

Mobil Passenger Vehicle Lube , Finland

Edistyksellinen täyssynteettinen moottoriöljy

### Tuotekuvaus

Mobil 1™ on maailman johtava synteettisten moottoriöljyjen tuotemerkki, joka antaa moottoreille äärimmäisen suorituskyvyn ja suojan.

Testattu ja hyväksi havaittu Mobil 1 Peak Life 5W-50 on testattu ja luotettu formulamme, jonka suunnittelussa on huomioitu sekä uudempien että vanhempien ajoneuvojen vaatimukset. Se antaa parhaan mahdollisen kokonaissuorituskyvyn.

### Features and Potential Benefits

Mobil 1 Peak Life 5W-50 antaa erinomaisen suojan, mikä auttaa lykkäämään moottorin kulumisen alkamista. Sen tarkkaan harkittu koostumus auttaa vähentämään moottorin kulumista vähentämällä moottorin ikääntymisen myötä lisääntyvää karstan ja sakan muodostumista.

- Tehokas lisäaineistus estää sakan ja karstan muodostumista ja hidastaa moottorin ikääntymistä
- Hapettumisenestolisäaineet auttavat pidentämään öljyn käyttöikää
- Tasapainotettu koostumus auttaa pitämään auton suorituskyvyn erinomaisena pitkälti yli autosi keskikäyttöiän
- Erittäin suorituskykyiset perusöljyt yhdessä tarkkaan tasapainotettuun lisäaineistukseen takaavat erinomaisen kokonaiskulumissuojan
- Laaja viskositeettialue auttaa antamaan joustavan suojan niin kylmissä kuin kuumissakin olosuhteissa
- Paksu öljykalvo antaa lisäsuojaa vähän vanhemmille moottoreille

### Käyttökohteet

Mobil 1 Peak Life 5W-50 -öljyn tasapainotettu teknologia auttaa tekemään siitä sopivan lähes kaikkiin ajoneuvoihin kaikilla ajotavoilla ja kaikissa olosuhteissa, kevyistä ankkariin.

- Lähes kaikki moottoritekнологiat
- Vanhemmat ajoneuvot
- Suuritehoiset moottorit
- Lähes kaikki käyttöolosuhteet, kevyistä äärimmäisiin ajo-olosuhteisiin

Tarkista aina omistajan käsikirjasta ajoneuvosi suositeltu viskositeetti luokka ja spesifikaatiot.

### Luokitukset ja hyväksynnit

Mobil 1 Peak Life 5W-50 täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:	
API SN,SM,SL	X
ACEA A3/B3, A3/B4	X
Lexus LFA Service Fill	X

Mobil 1 Peak Life 5W-50 on seuraavien valmistajien hyväksymä:	
VW 501 01 / 505 00	X
PORSCHE A40	X
MB-Approval 229.1	X
MB-Approval 229.3	X

ExxonMobilin mukaan Mobil 1 Peak Life 5W-50 on seuraavaa laatutasoa:	
--	--

ExxonMobilin mukaan Mobil 1 Peak Life 5W-50 on seuraavaa laatutasetta:	
API CF	X

## Tyypilliset ominaisuudet

Mobil 1 Peak Life 5W-50	Arvo
Viskositeetti, mm <sup>2</sup> /s ASTM D445	
@ 40° C	108
@ 100° C	17,5
Viskositeetti-indeksi	180
Tuhkapitoisuus, paino-% (ASTM D874)	1,3
Fosfori, paino-% (ASTM D4951)	0,1
Leimahduspiste, °C (ASTM D92)	231
Tiheys @15,6 °C, kg/l, (ASTM D4052)	0,85
Kokonaisemäsluku, mgKOH/g (ASTM D2896)	11,8
MRV -35 °C:ssä, cP (ASTM D4684)	29 244
HTHS viskositeetti, mPa•s @ 150 °C (ASTM D4683)	4,4

## Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana jälleenmyyjältä, internetin kautta, tai jälleenmyyjä toimittaa sen asiakkaille lain niin edellyttäessä. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimittava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Mobil, Mobil 1 ja Pegasuksen kuva ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

09-2019

ExxonMobil Finland Oy Ab  
Satamatie 10  
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500

<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com).

ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved