



Mobil ATF™ 320

Mobil Passenger Vehicle Lube , Finland

Automaattivaihteistoöljy

Tuotekuvaus

Mobil ATF 320 on erittäin suorituskykyinen automaattivaihteistoöljy.

Mobil ATF 320 -öljyä suositellaan useimpien henkilöautojen ja ammattijoneuvojen automaattivaihteistoihin. Se soveltuu myös ohjaustehostimiin, hydraulisiin sovelluksiin ja joihinkin manuaalivaihteistoihin, joissa edellytetään automaattivaihteistoöljyn käyttöä.

Edut ja ominaisuudet

- Oikeat kitkaominaisuudet takaavat vaihteiston sujuvan toiminnan laajoilla käyttöalueilla
- Hyvä terminen kestävyys korkeissa käyttölämpötiloissa ja pidennetyillä huoltoväleillä
- Hyvä pumpattavuus ja nopea öljyn kierto matalissa lämpötiloissa varmistaa hyvät kylmäkäynnistysominaisuudet
- Yhteensopiva vaihteistojen tavallisimpien tiivistemateriaalien kanssa

Käyttökohteet

Mobil ATF 320 -öljyä suositellaan useimpien henkilöautojen ja ammattijoneuvojen automaattivaihteistoihin. Se soveltuu myös ohjaustehostimiin, hydraulisiin sovelluksiin ja joihinkin manuaalivaihteistoihin, joissa edellytetään automaattivaihteistoöljyn käyttöä.

Luokitukset ja hyväksynnät

Tuotteella on seuraavat hyväksynnät:
MAN 339 Typ Z1
MAN 339 Typ V1
Voith Turbo H55.6335.xx
ZF TE-ML 14A
ZF TE-ML 04D
ZF TE-ML 17C
ZF TE-ML 03D
VOLVO 97341
MAN 339 Typ L1

Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan:

Allison C-4

Ford MERCON

GM DEXRON III G

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

R. Bosch AS TE-ML 09

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	
Brookfield-viskositeetti @ -40 °C, mPa.s, ASTM D2983	17900
Tiheys @ 15 °C, kg/l, ASTM D4052	0,856
Leimahduspiste, (COC), °C, ASTM D92	220
Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	7,6

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Kaikki tässä käytetyt tavamerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavamerkkejä tai rekisteröityjä tavamerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

05-2023

ExxonMobil Finland Oy Ab

Satamatie 10

21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500

<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.

ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved