



Mobil Super 3000 Formula 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Finland

Erittäin suorituskykyinen moottoriöljy

Tuotekuvaus

Mobil Super™ 3000 Formula 5W-30 on ACEA C1 -luokiteltu matalatuhkainen, erittäin suorituskykyinen moottoriöljy, joka on suunniteltu pidentämään sekä diesel- että bensiinimoottorilla varustettujen autojen päästövähennysjärjestelmien käyttöikää ja ylläpitämään niiden tehokkuutta.

Edut ja ominaisuudet

Mobil Super 3000 Formula 5W-30 tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn niin alhaisissa kuin korkeissakin käyttölämpötiloissa ja pitkäkestoisen suojan moottorille. Tärkeimmät edut ja ominaisuudet:

- Auttaa säilyttämään dieselhiukkassuodattimien ja bensiinikatalysaattoreiden toimintatehon.
- Suojaa moottoreita kulumiselta ja sakan kertymiseltä
- Auttaa parantamaan polttoainetaloutta vähentämällä kitkaa
- Soveltuu käytettäväksi sekä bensiini- että dieselhenkilöautossa ja kevyissä hyötyajoneuvoissa.

Käyttökohteet

ExxonMobil suosittelee Mobil Super 3000 Formula 5W-30 -öljyä käytettäväksi kohteissa, joissa vaaditaan: Ford WSS-M2C934-B ja Jaguar Land Rover STJLR.03.5005, mukaan lukien Jaguarit ja Land Roverit tammikuusta 2009 alkaen, jotka on varustettu 3,0 litran V6-dieselmootorilla sekä Mazdan dieselmootorit, jotka on varustettu dieselhiukkassuodattimella (DPF) vuodesta 2005 alkaen.

Luokitukset ja hyväksynnät

Tuotteella on seuraavat hyväksynnät:
STJLR.03.5005

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:
ACEA C1
Ford WSS-M2C934-A

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	
SAE-luokka	5W-30
Kinemaattinen viskositeetti @ 100°C, mm ² /s, ASTM D445	9,4
Kinemaattinen viskositeetti @ 40°C, mm ² /s, ASTM D445	50
Tiheys @ 15°C, kg/l, ASTM D4052	0,848

Ominaisuus	
Jähmepiste, °C, ASTM D97	-36
Leimahduspiste, COC, °C, ASTM D92	230
Tuhkapitoisuus, paino-%, ASTM D874	0,4
Fosfori, paino-%, ASTM D4951	0,045

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa <http://www.msds.exxonmobil.com>

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

12-2019
ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com. ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved