



Mobil Super everyday Protection 5W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Belgium

Huile moteur de qualité supérieure

Description du produit

L'huile moteur Mobil Super™ Protection quotidienne 5W-40 est une huile moteur de qualité supérieure qui offre une longue durée de vie aux moteurs essences et diesel des véhicules de toutes époques.

Caractéristiques et avantages

L'huile moteur Mobil Super™ Protection quotidienne 5W-40 offre :

- une protection dans le cas de températures élevées
- une protection pour le démarrage à froid
- la propreté du moteur et la prévention de la formation de boues
- une protection contre l'usure

Applications

L'huile moteur Mobil Super™ Protection quotidienne 5W-40 convient dans les cas suivants :

- Voitures de tourisme, véhicules utilitaires légers, fourgons et camionnettes
- Moteurs à essence et diesel sans filtre à particules diesel
- Conduite avec arrêts fréquents

Veuillez toujours consulter votre manuel d'utilisateur afin de vérifier le grade et les spécifications de viscosité recommandés pour votre véhicule particulier.

Spécifications et homologations

Selon ExxonMobil, MOBIL SUPER PROTECTION QUOTIDIENNE 5W-40 est du niveau de qualité suivant :

API CF-4

API CF

API CG-4

Ce produit satisfait ou dépasse les exigences :

ACEA A3/B4

API SL

API SM

API SN

Propriétés et spécifications

Propriété	
Grade	SAE 5W-40

Propriété	
Indice de viscosité, ASTM D 2270	165
Point d'écoulement, °C, ASTM D97	-33
Viscosité cinématique à 40°C, mm ² /s, ASTM D445	85
Viscosité cinématique à 100°C, mm ² /s, ASTM D445	13,5
Point d'éclair, Cleveland en vase ouvert, °C, ASTM D92	230
Densité à 15 °C, g/ml, ASTM D1298	0,861

Santé et sécurité

Les recommandations de santé et de sécurité pour ce produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité (FDS) sur le site <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Sauf indication contraire, toutes les marques de commerce utilisées ici sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales.

08-2024

ExxonMobil Lubricants and Specialties Europe division of ExxonMobil Petroleum & Chemical BV

Polderdijkweg

B-2030 Antwerpen

Automotive products: 0800 80634

Industrial products: 0800 80635

Fax: 0800 80648

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved