



Mobil 1™ Extended Performance High Mileage

Mobil Passenger Vehicle Lube , Canada

Huile moteur entièrement synthétique évoluée

Description

Les huiles Mobil 1™ Extended Performance High Mileage sont des huiles moteur entièrement synthétiques, conçues pour protéger les pièces essentielles du moteur pendant jusqu'à 25 000 km entre les vidanges* et aider à prolonger la vie des véhicules comptant plus de 120 000 kilomètres. Les huiles Mobil 1 Extended High Mileage respectent ou surpassent les toutes dernières normes de performance de l'industrie et sont spécialement formulées pour protéger le moteur durant les intervalles de vidange prolongés. La technologie de l'huile moteur synthétique Mobil 1™ la rend appropriée pour utilisation dans de nombreux véhicules différents, notamment des véhicules haute performance de choix.

Caractéristiques et avantages

Les huiles moteur Mobil 1™ Extended Performance High Mileage comportent un mélange exclusif d'huiles de base synthétiques à haute performance, fortifié d'un système d'additifs précisément équilibrés, conçu pour offrir un haut rendement et une protection durant les intervalles de vidange prolongés sur les véhicules à kilométrage élevé. Les huiles Mobil 1 Extended Performance High Mileage ont été conçues de façon exclusive pour offrir des propriétés remarquables de rendement, de pouvoir nettoyant et de protection du moteur durant les intervalles de vidange prolongés, même dans les moteurs qui ont antérieurement utilisé des huiles conventionnelles de qualité inférieure.

Si votre moteur contient des dépôts de boue excessifs suite à des pratiques d'entretien inadéquates, Mobil 1 Extended Performance High Mileage peut aider à réduire les boues restant dans le moteur. Pour les cas sérieux de formation de boues, des intervalles de vidange plus courts (entre 5 000 et 8 000 kilomètres) sont recommandés pour les premières 2-3 vidanges alors que la réduction des boues prend place. En cas d'endommagement du moteur résultant éventuellement d'un entretien inadéquat, même la technologie de l'huile moteur synthétique Mobil 1™ ne peut pas corriger des années de négligence.

Les caractéristiques et avantages potentiels incluent :

Caractéristiques	Avantages et bénéfices potentiels
Huile moteur entièrement synthétique évoluée	Protection générale du moteur exceptionnelle permettant de prolonger la durée de vie du moteur
Équilibre précis d'additifs de performance	Excellente protection contre l'usure
Résistance remarquable à la chaleur et à l'oxydation	Protection jusqu'à 25000 km entre les vidanges*
Agents nettoyants actifs	Peuvent nettoyer les boues laissées dans votre moteur

Applications

Les huiles moteur Mobil 1™ Extended Performance High Mileage sont conçues pour les moteurs ayant plus de 120 000 km au compteur et sont recommandées pour tous les types de véhicules modernes à essence, notamment les moteurs turbocompressés, suralimentés, à injection multisoupapes haute performance équipant des voitures particulières, VUS, fourgonnettes et camionnettes.

Les huiles moteur Mobil 1 Extended Performance High Mileage permettent d'offrir une protection garantie des éléments critiques du moteur pendant jusqu'à 25 000 km ou un an, selon la première occurrence.* Parmi les services exclus : les applications commerciales et de course; les remorquages et les tirages fréquents; les conditions très poussiéreuses ou très sales; le tournage au ralenti pendant une longue période.

Si votre véhicule est couvert par une garantie, respectez le capteur de durée de l'huile de votre véhicule ou l'intervalle de vidange recommandé dans votre manuel d'utilisation. Il est nécessaire de suivre de bonnes pratiques d'entretien, comme la vérification fréquente du niveau d'huile, pour assurer un rendement efficace de l'huile.

Consultez toujours votre manuel d'utilisation pour vérifier le grade de viscosité de l'huile recommandé par le fabricant, la classification de service API et toute homologation de constructeur.

*Protection pendant jusqu'à 25 000 km ou 1 an, selon la première occurrence. Pour en savoir plus sur la garantie limitée de Mobil 1 Extended Performance, visitez le site mobil1.ca.

Spécifications et homologations

Ce produit est recommandé pour les applications exigeant:	0W-20	5W-20	5W-30
CHRYSLER MS-13340			X
Chrysler MS-6395	X	X	X
Ford WSS-M2C945-A		X	
Ford WSS-M2C945-B1		X	
Ford WSS-M2C946-A			X
Ford WSS-M2C946-B1			X
Ford WSS-M2C947-A	X		
Ford WSS-M2C947-B1	X		
FORD WSS-M2C960-A1		X	
FORD WSS-M2C961-A1			X
FORD WSS-M2C962-A1	X		
Ford WSS-M2C929-A			X
Ford WSS-M2C930-A		X	
GM 6094M		X	

Ce produit satisfait ou surpasse les exigences:	0W-20	5W-20	5W-30
API SJ	X	X	X
API SL	X	X	X
API SM	X	X	X
API SN	X	X	X
API SN PLUS	X	X	X
ÉCONOMISE LES RESSOURCES SELON API SN PLUS	X	X	X
Économise les ressources selon API SN	X	X	X

Ce produit satisfait ou dépasse les exigences:	0W-20	5W-20	5W-30
API SP	X	X	X
Économise les ressources selon API SN	X	X	X
ILSAC GF-6A	X	X	X

Propriétés et spécifications

Propriété	0W-20	5W-20	5W-30
Grade	SAE 0W-20	SAE 5W-20	SAE 5W-30
Densité à 15,6 °C, g/ml, ASTM D4052	0,841	0,8421	0,8451
Point d'éclair, Cleveland à vase ouvert, °C, ASTM D92	235	237	249
Viscosité cinématique à 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	8,5	8,1	10
Viscosité cinématique à 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	45,7	44,1	59,7
Point d'écoulement, °C, ASTM D97	-42	-51	-54

Santé et sécurité

Les recommandations relatives à la santé et la sécurité de ce produit se trouvent sur la fiche de données de sécurité (FDS) @<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Toutes les marques de commerce utilisées dans les présentes sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales, sauf indication contraire.

11-2022

Pétrolière Impériale

Division Produits Pétroliers et Chimiques
Lubrifiants et Produits Spéciaux
240 Fourth Ave SW
C. P. 2480, Succursale M
Calgary AB T2P 3M9
1-800-268-3183

Les propriétés caractéristiques sont typiquement celles obtenues considérant des tolérances normales de production et ne constituent pas une spécification. Des variations sans incidence sur le rendement du produit sont à prévoir lors du processus normal de fabrication et entre les différents lieux de mélange. Les présentes données peuvent être modifiées sans préavis. Il se peut que tous les produits ne soient pas offerts à l'échelle locale. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à votre représentant ExxonMobil ou visiter le www.exxonmobil.com

ExxonMobil compte de nombreuses sociétés affiliées et filiales, dont plusieurs ont une dénomination, dont Esso, Mobil ou ExxonMobil. Aucune disposition contenue dans les présentes ne vise à annuler ou à remplacer l'autonomie des sociétés locales du groupe. Les filiales d'ExxonMobil sont responsables des actions qui se font à l'échelle locale.

ExonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved