



## Mobil ATF™ LT 71141

Mobil Passenger Vehicle Lube , France

Huile pour transmissions automatiques

### Description du produit

Mobil ATF LT71141 est une huile pour transmissions automatiques haute performance avec la possibilité d'espacer les vidanges dans les véhicules à boîte automatique.

### Caractéristiques et avantages

Excellentes propriétés à froid

Système d'additifs équilibrés assurant un passage de vitesses en douceur.

### Applications

Mobil ATF LT71141 est conçue pour répondre aux exigences spécifiques des transmissions automatiques.

Elle est utilisée comme huile pour transmissions automatiques pour les boîtes d'engrenages AL4 et 4HP20.

### Spécifications et homologations

<b>Ce produit a les homologations suivantes :</b>
PSA B71 2340
Voith Turbo H55.6336.xx
ZF TE-ML 04D
ZF TE-ML 11B
ZF TE-ML 14B
ZF TE-ML 17C
MB-Approval 236.11
DTRF 13C110

<b>Ce produit est recommandé dans les applications suivantes :</b>
VW TL 52162

### Propriétés et spécifications

<b>Propriété</b>	
------------------	--

Propriété	
Densité à 15 °C,g/cm3, ASTM D4052	0,855
Viscosité cinématique à 100°C, mm2/s,ASTM D445	7,4
Viscosité cinématique à 40°C, mm2/s, ASTM D445	37,2
Indice de viscosité, ASTM D 2270	168

### Santé et sécurité

Les recommandations de santé et de sécurité pour ce produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité (FDS) sur le site <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Sauf indication contraire, toutes les marques commerciales utilisées ici sont des marques ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales.

08-2024

#### Esso Société Anonyme Française

20 rue Paul Héroult  
92000 Nanterre, France

Société Anonyme au capital de 98 337 521,70 euros

RCS Nanterre 542 010 053

Nos ingénieurs du support technique sont à votre entière disposition pour toute question concernant les lubrifiants et les services Mobil:  
<https://www.mobil.fr/fr-fr/contact-us>

Tel. +33 (0)1 49 67 90 00

<http://www.exxonmobil.com>

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenues dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site [www.ExxonMobil.com](http://www.ExxonMobil.com).

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

**ExxonMobil**

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved