



Mobil Delvac Modern™ Axle Oil 80W-90 Limited Slip

Mobil Commercial Vehicle Lube , Senegal

Huile pour engrenages à glissement limité ultra haute performance

Description du produit

Mobil Delvac Modern Axle Oil 80W-90 Limited Slip est un lubrifiant pour engrenages automobiles d'ultra haute performance, formulé à partir d'huiles de base de choix et d'un système d'additifs avancés, spécifiquement pour les différentiels à glissement limité. Il est conseillé par ExxonMobil d'utiliser Mobilube LS 85W-90 dans les applications nécessitant un niveau de performance API GL-5, comme dans les transmissions, essieux et réductions finales subissant des chocs et une extrême pression.

Caractéristiques et avantages

Les véhicules de tourisme et les véhicules commerciaux modernes sont de plus en plus performants et les exigences en matière de lubrifiants des trains de transmission de plus en plus rigoureuses. La durée de vie des transmissions et leurs performances dépendent de l'efficacité des lubrifiants qui doivent résister à des vitesses et des couples plus élevés, des capacités de charge et de glissement limité plus importantes. En outre, les intervalles entre les vidanges sont de plus en plus longs, ce qui demande encore plus des lubrifiants. Le lubrifiant pour engrenages Mobil Delvac Modern Axle Oil 80W-90 Limited Slip est formulé de manière à répondre à ces défis. Les avantages principaux comprennent notamment :

| Caractéristiques                                                                              | Avantages et bénéfices potentiels                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Excellentes propriétés de friction                                                            | Glissements limités efficaces                                                                         |
| Bonne stabilité thermique et résistance à l'oxydation à haute température                     | Plus longue durée de vie des engrenages, des roulements et des joints grâce à la réduction des dépôts |
| Protection contre l'usure à faible vitesse/couple élevé et contre l'éraillure à haute vitesse | Augmentation de la capacité de charge et diminution des coûts d'exploitation                          |
| Excellente protection contre l'usure, les tâches et la corrosion                              | Réduction de l'usure et des coûts de maintenance                                                      |
| Lubrification efficace à basse température                                                    | Réduction de l'usure et démarrages plus aisés                                                         |
| Bonne résistance au moussage                                                                  | Bon maintien du film d'huile                                                                          |
| Compatibilité avec la majorité des joints et garnitures                                       | Contrôle des fuites et réduction de la contamination                                                  |

Applications

Recommandée par ExxonMobil pour:

- Différentiels à glissement limité, essieux et réductions finales dans lesquels un niveau API GL-5 est requis
- Véhicules de tourisme, véhicules utilitaires, poids lourds, autocars, fourgonnettes
- Matériel agricole, matériel de travaux publics et de carrière
- Autres applications industrielles et automobiles avec ponts hypoides fonctionnant dans des conditions difficiles (haute vitesse/forte charge, haute vitesse/faible couple et/ou faible vitesse/couple élevé)
- Premier plein, appoints et remplissages d'engrenages automobiles sous carter nécessitant un lubrifiant pour transmissions à glissement limité de viscosité SAE 80W-90
- Ne pas utiliser pour les transmissions ou les boîtes-ponts pour lesquels il est recommandé d'utiliser des huiles pour transmissions automatiques ou des huiles moteurs

Spécifications et homologations

|                                            |
|--------------------------------------------|
| Ce produit a les homologations suivantes : |
| TE-ML 21N                                  |
| TE-ML 05N                                  |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| Ce produit satisfait ou dépasse les exigences : |
| API GL-5                                        |

Propriétés et spécifications

| Propriété                                              |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Grade                                                  | SAE 80W-90 |
| Viscosité cinématique à 100°C, mm2/s,ASTM D445         | 13,92      |
| Viscosité cinématique à 40°C, mm2/s, ASTM D445         | 115,5      |
| Indice de viscosité, ASTM D 2270                       | 116        |
| Point d'écoulement, °C, ASTM D97                       | -39        |
| Point d'éclair, Cleveland en vase ouvert, °C, ASTM D92 | 200        |
| Densité à 15°C, kg/l, ASTM D1298                       | 0,88       |

Santé et sécurité

Les recommandations de santé et de sécurité pour ce produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité (FDS) sur le site <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Sauf indication contraire, toutes les marques commerciales utilisées ici sont des marques ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales.

07-2023  
MOBIL OIL SENEGAL  
KM 7,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, PO Box 227  
Dakar, Senegal

+ 221 859 30 00

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenus dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site [www.ExxonMobil.com](http://www.ExxonMobil.com).  
ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.



Exxon

Mobil

Esso

XTO  
ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved