



Mobil Super™ 1000 X1 15W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Switzerland

Olio motore per veicoli passeggeri multigrado di qualità premium

Descrizione prodotto

Mobil Super™ 1000 X1 15W-40 è un olio motore convenzionale di qualità premium che fornisce una lunga durata del motore.

Prerogative e benefici

I Mobil Super 1000 sono testati dall'industria automobilistica, il che garantisce che le prestazioni del veicolo saranno quelle richieste. Mobil Super 1000 X1 15W-40 offre:

- Eccellente pulizia del motore
- Buona protezione alle alte temperature
- Buona protezione dall'usura

Applicazioni

I prodotti Mobil Super 1000 sono stati formulati per essere adatti all'utilizzo in quasi tutti i veicoli. La ExxonMobil raccomanda Mobil Super 1000 X1 15W-40 per la guida quotidiana in condizioni normali:

- Precedenti tecnologie dei motori
- Benzina e diesel senza filtri antiparticolato diesel (DPF)
- Autovetture, SUV, autocarri per trasporto leggero e furgoni
- Percorsi autostradali
- Normali condizioni operative

Consultare sempre il manuale dell'utente per controllare il grado di viscosità consigliato e le specifiche relative al proprio veicolo.

Specifiche e approvazioni

Questo prodotto possiede le seguenti approvazioni:

VW 501 01

VW 505 00

Questo prodotto è raccomandato per l'utilizzo in applicazioni che richiedano:

API CF

MB 229.1

ACEA A3/B3-16

Questo prodotto soddisfa o supera i requisiti di:

Questo prodotto soddisfa o supera i requisiti di:

API SJ

API SL

API SM

API SN

API SN PLUS

Caratteristiche e Specifiche

Caratteristica	
Grado	SAE 15W-40
Viscosità cinematica a 40°C, mm ² /s, ASTM D 445	104
Viscosità cinematica a 100°C, mm ² /s, ASTM D 445	14,5
Indice di viscosità, ASTM D 2270	143
Fosforo, %peso, ASTM D4951	0,1
Ceneri solfatate, % peso, ASTM D 874	0,9
Punto di infiammabilità, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D 92	239
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-39
Densità a 15,6°C, g/ml, ASTM D 4052	0,87

Salute e sicurezza

Le raccomandazioni relative alla salute e alla sicurezza per questo prodotto sono disponibili nella scheda di sicurezza (MSDS) visitando il sito <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Salvo diversamente specificato, tutti i marchi utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati di Exxon Mobil Corporation o di una delle società da questa direttamente o indirettamente possedute o controllate.

08-2024

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito www.exxonmobil.com

Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza sei soggetti giuridici. I termini società, azienda, affiliata, ExxonMobil, Exxon, Esso, Mobil, nostro, noi e suo, utilizzati nel presente materiale, potrebbero essere riferiti ad uno o più tra la Exxon Mobil Corporation, una delle sue divisioni o società direttamente e/o indirettamente controllate da Exxon Mobil Corporation. Le abbreviazioni sono utilizzate solo per comodità e semplicità.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved