



Mobil Extra 4T

Mobil Passenger Vehicle Lube, South Korea

탁월한 성능의 4행정 모터사이클 엔진 오일

제품 설명

Mobil Extra 4T는 고성능, 반합성 제조 기술의 4행정 모터사이클 엔진 오일으로써 각종 모터사이클 운전을 위해 향상된 엔진 청결도와 보호 기능을 제공하도록 개발되었습니다.

특징 및 장점

Mobil Extra 4T는 탁월한 품질의 광유와 합성 탄화수소 기유를 균형 잡힌 첨가제 시스템과 혼합하여 제조함으로써 탁월한 엔진 퇴적물 억제력과 내마모성, 효과적인 내부식성을 제공합니다. 중요한 특징과 장점들은 다음과 같습니다.

특징	장점 및 예상 효과
탁월한 내마모성	엔진 부품과 전체 엔진 수명 연장
우수한 열 안정도와 산화 안정도 및 퇴적물 억제	엔진의 청정 운전으로 유연한 무결함 운전
탁월한 내부식성	밸브 트레인과 베어링 부품의 수명 연장
저온 특성 개선	저온 기동성 개선, 전기 시스템 수명 연장

적용개소

Mobil Extra 4T는 최신 업계 표준을 충족해야 하는 모든 종류의 4행정 모터사이클 엔진 윤활유로 권장하는 제품입니다.

규격 및 승인

Mobil Extra 4T가 충족/능가하는 산업 규격:	
API SJ	
JASO MA	

일반 물성

Mobil Extra 4T	
SAE	10W-40
점도, ASTM D 445	
40°C에서의 cSt	100
100°C에서의 cSt	14.4
점도 지수, ASTM D 2270	150
황화 회분, wt%, ASTM D 874	0.8
유동점, °C, ASTM D 97	-30
인화점, °C, ASTM D 92	230
15°C에서의 밀도 kg/l, ASTM D 4052	0.87

보건 및 안전

확인된 정보에 따르면, 본 제품은 원래 의도된 용도에 MSDS (Material Safety Data Sheet, 물질 안전 자료표)에서 권장하는 방법으로 사용하면 건강을 해치는 부용은 발생되지 않습니다. MSDS(물질 안전 자료표)는 거래하시는 대리점이나 인터넷을 통해서 구하실 수 있습니다. 본 제품을 원래 목적 이외의 용도로는 사용하지 마십시오. 사용한 제품을 폐기할 때는 환경 보호에 유의하십시오.

Mobil 로고, 페가수스 디자인 및 Extra 4T는 Exxon Mobil Corporation 혹은 그 자회사의 상표입니다.

02-2020

모빌코리아유포활유㈜

서울시 중구 한강대로 416 서울스퀘어빌딩 22층

+82-2-750-8700

일반적으로 대표성상은 정상제품에 있어 허용오차가 있을 수 있으며 제품 규격에 정확히 부합하지 않을 수 있습니다. 제품 성능에 영향을 미치지 않는 범위내에서의 오차는 정상적으로 생산된 제품이나 생산지역의 차이에 따라 발생할 수가 있습니다. 여기에 수록된 내용은 사전통보 없이 변경될 수 있습니다. 모든 제품들이 해당지역의 여건에 따라 공급되지 않을 수 있습니다. 보다 자세한 사항은 각 지역 ExxonMobil 사무실로 연락 주시거나 www.exxonmobil.com 사이트에 방문하여 주시기 바랍니다. 엑손모빌은 에쓰, 모빌, 또는 엑손모빌의 이름으로 수많은 자회사 및 계열사로 구성되어 있습니다. 본 문서에 있는 내용은 어떠한 지역 법인 실체의 독립성을 무효화하거나 폐지할 의도가 없음을 명백히 밝히는 바입니다. 해당 지역에서 행하여지는 모든 활동과 책임은 해당 지역 엑손모빌 자회사에 있습니다.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved