



Mobil Special 2T™

Mobil Passenger Vehicle Lube, South Korea

고성능 2행정 엔진 오일

제품 설명

Mobil Special 2T는 모터사이클(오토바이), 스노모빌 및 희박 오일/연료비 체인 톱에 사용하는 고성능, 2행정 엔진 오일입니다. Mobil Special 2T는 연료에 첨가할 때 신속하게 혼합되도록 사전에 희석되어 있습니다.

특장점 및 이점

Mobil Special 2T는 품질 좋은 광유를 탁월한 첨가 제시스템과 결합시켜 전체적으로 우수한 세척기능 및 성능을 제공합니다. 주요 특장점 및 이점은 다음과 같습니다:

특장점	이점 및 예상 혜택
양호한 마모 방지 기능	엔진 수명 연장
열 및 산화 안정성이 있으며 침적물 생성 억제	엔진을 더욱 청결하게 유지하여 조기 점화 문제로부터 보호 외에도, 점화 플러그 및 밸브의 수명을 연장하고 링 고착 및 피스톤 조임 현상을 감소시킵니다.
우수한 부식방지 특성	엔진 수명 연장
조기 점화 감소	연료 효율 개선 및 피스톤 수명 연장

적용 개소

Mobil Special 2T는 Exxonmobil에서 JASO FB 수준의 성능을 추천하는 2행정 엔진용으로 권장합니다.

규격 및 승인

이 제품은 다음 요건을 충족 또는 초과합니다:
JASO FB

특성 및 규격

특성	
점도 등급	해당 없음
동점도 @40 °C, mm ² /s, ASTM D445	66
동점도 @ 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	8.9
점도지수, ASTM D2270	109
황산화분, mass%, ASTM D874	0.03
밀도 @ 15°C, g/ml, ASTM D4052	0.878
유동점, °C, ASTM D97	-6
인화점, Pensky-Martens Closed Cup(펜스키-마텐스 폐쇄형 인화점 시험기), °C, ASTM D93	110

보건 및 안전

본 제품에 대한 보건 및 안전 권장 사항은 <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>의 물질안전보건자료(MSDS)에서 찾아볼 수 있습니다.

여기에 사용된 모든 상표는 달리 명시되지 않은 한, Exxon Mobil Corporation이나 해당 자회사들의 상표 또는 등록상표입니다.

06-2024

모빌코리아유통유주

서울시 중구 한강대로 416 서울스퀘어빌딩 22층


+82-2-750-8700

일반적으로 대표성상은 정상제품에 있어 허용오차가 있을 수 있으며 제품 규격에 정확히 부합하지 않을 수 있습니다. 제품 성능에 영향을 미치지 않는 범위내에서의 오차는 정상적으로 생산 된 제품이나 생산지역의 차이에 따라 발생 할 수가 있습니다. 여기에 수록 된 내용은 사전통보 없이 변경 될 수 있습니다. 모든 제품들이 해당지역의 여건에 따라 공급되지 않을 수 있습니다. 보다 자세한 사항은 각 지역 ExxonMobil 사무실로 연락 주시거나

www.exxonmobil.com

사이트에 방문하여 주시기 바랍니다. 엑손모빌은 에쏘, 모빌, 또는 엑손모빌의 이름으로 수많은 자회사 및 계열사로 구성되어 있습니다. 본 문서에 있는 내용은 어떠한 지역 법인 실체의 독립성을 무효화하거나 폐지 할 의도가 없음을 명백히 밝히는 바 입니다. 해당 지역에서 행하여지는 모든 활동과 책 무는 해당 지역 엑손모빌 자회사에 있습니다.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved