



Mobil Special 4T 20W-40 및 20W-50

Mobil Passenger Vehicle Lube, South Korea

4행정 모터사이클 엔진 오일

제품 특색

Mobil Special 4T는 4행정 모터사이클 엔진에 사용되는 모터사이클 전용 엔진 오일입니다.

특징 및 장점

모빌 스페셜4T는 고도의 정제된 광유계 기유와 첨가제를 최적으로 혼합하여 만들었습니다. 이 제품은 모터사이클 엔진내부에서 발생하기 쉬운 침전물, 마모 및 부식을 방지해줍니다. 주요 특징 및 장점:

특징	장점 및 예상 효과
효과적인 마모 방지	엔진 수명 연장
열과 산화 안정성	보다 원활한 작동을 위한 엔진의 청결 유지
훌륭한 부식 방지 성능	중요한 엔진 부품 및 표면 마모 방지

적용

모빌 스페셜4T는 소형 모터사이클, 예초기, 소형 발전기, 펌프 및 API SF 수준의 성능을 요구하는 장비에 장착된 소형 4행정 엔진에서의 사용하여 주십시오.

규격 및 승인

Mobil Special 4T은 ExxonMobil의 다음 사항을 요구하는 개소에 사용을 권장 합니다.	20W-40	20W-50
API	SF	SF

전형적인 특성

Mobil Special 4T		
SAE Grade SAE 등급	20W-40	20W-50
Filling 필링	RN 4702 BBD	RN 4702 BE
Viscosity, ASTM D 445, 점도		
cSt @ 40°C	121	145.7
cSt @ 100°C	14.1	17.3
점도지수, ASTM D 2270	116	129.2
황산 재, wt%, ASTM D 874	0.6	0.6
유동점, °C, ASTM D 97	-27	-30
인화점, °C, ASTM D 92	223	235
농도 15°C에서 kg/l, ASTM D 4052	0.89	0.89

안전 및 보건

현재 알려진 물질 안전에 관한 정보에 의하면, 이 제품은 물질안전보건자료(MSDS)에 제시된대로 적절히 사용시 건강에 악영향을 미치지 않습니다. MSDS는 귀사에 윤활유를 공급하는 업체를 통해 요청하거나, 인터넷을 통해 이용할 수 있습니다. 이 제품은 본 용도를 벗어난 다른 용도로 사용해서는 안됩니다. 제품 사용 후 폐기 처리시, 환경보호에 주의하시기 바랍니다.

모빌 심벌마크, Pegasus 다자인 및 Delvac 1은 Exxon Mobil Corporation 또는 그 자회사의 상표입니다.

09-2019

모빌코리아윤활유주

서울시 중구 한강대로 416 서울스퀘어빌딩 22층


+82-2-750-8700

일반적으로 대표성상은 정상제품에 있어 허용오차가 있을 수 있으며 제품 규격에 정확히 부합하지 않을 수 있습니다. 제품 성능에 영향을 미치지 않는 범위내에서의 오차는 정상적으로 생산 된 제품이나 생산지역의 차이에 따라 발생 할 수가 있습니다. 여기에 수록 된 내용은 사전통보 없이 변경 될 수 있습니다. 모든 제품들이 해당지역의 여건에 따라 공급되지 않을 수 있습니다. 보다 자세한 사항은 각 지역 ExxonMobil 사무실로 연락 주시거나

www.exxonmobil.com

사이트에 방문하여 주시기 바랍니다. 엑손모빌은 에쏘, 모빌, 또는 엑손모빌의 이름으로 수많은 자회사 및 계열사로 구성되어 있습니다. 본 문서에 있는 내용은 어떠한 지역 법인 실체의 독립성을 무효화하거나 폐지 할 의도가 없음을 명백히 밝히는 바 입니다. 해당 지역에서 행하여지는 모든 활동과 책 무는 해당 지역 엑손모빌 자회사에 있습니다.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved