



Mobil™ Dexron-VI ATF

Mobil Passenger Vehicle Lube , Norway

Produktbeskrivelse

Mobil DEXRON-VI ATF er en høytytende, syntetisk automatgirolje som tilfredsstiller eller overgår de strenge kravene i spesifikasjonen til GMs DEXRON-VI, og gir garantibeskyttelse for GM-modeller fra 2006 og senere. Oljen gir også forbedret ytelse i eldre GM-modeller hvor det kreves en olje med DEXRON-spesifikasjoner.

Egenskaper og fordeler

Fordeler med Mobil DEXRON-VI ATF sammenlignet med giroljer av Dexron-/Mercon-typen:

- Lengre levetid på oljen
- Bedre oksidasjons- og varmestabilitet
- Optimaliserte friksjonsegenskaper som gir jevne girskift ved drift i lave temperaturer og hjelper til med å hindre girvibrasjoner
- Utmerket motstand mot slamdannelse og avleiringer
- Forbedret slitasjehemmende beskyttelse som bidrar til lengre levetid for girkasser
- Overlegen ytelse ved lave temperaturer

Bruksområder

Mobil DEXRON-VI ATF gir garantibeskyttelse for GM-modeller fra 2006 og nyere

Spesifikasjoner og godkjenninger

Dette produktet har følgende godkjenninger:

GM DEXRON VI

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

ISUZU Power Steering Fluid

Typiske produktdata

| Egenskap | |
|---|--------|
| Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 | 214 |
| Farge, visuell | Rød |
| Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm ² /s, ASTM D445 | 30 |
| Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm ² /s, ASTM D445 | 5,85 |
| Brookfield-viskositet ved -40 °C, mPa.s, ASTM D2983 | 11 500 |

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

06-2023

Esso Norge AS

Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen

N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30

<http://www.esso.no>

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com

ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved